

Esab Renegade ES 300i puikkohitsauskone



Tuote

Tuotekoodi:	0445250880
Viivakoodi:	0000000028547
Valmistaja:	ESAB

Tekniset tiedot

Paino:	15 kg
Takuu:	36 kk

24

Sisältää:

- 3m verkkovirtakaapelin
- Olkahihnan
- 5 m hitsaus- ja paluukaapelin

Renegade ES 300i on invertteriin perustuva puikko- ja LiveTIG-kone, jolla on erinomainen tehopainosuhde. Kompaktin rakenteensa ansiosta se on helppo kantaa ja tuoda mille tahansa työmaalle. Koneella on korkea kuormitusaikasuhte, ja sitä voi käyttää pitkillä johdoilla ja hitsauskaapeleilla, minkä vuoksi se on erinomainen hitsauskone sekä paikallisiin että kenttäkohteisiin. Koneessa on automaattinen tulojännitesensori, ja sitä voidaan käyttää millä tahansa tulojännitteellä välillä 230 V ja 3-vaiheinen 480 V.

- Erinomainen tehopainosuhde erittäin kompaktissa muodossa. Kestävä komposiittikotelo takaa keston vaativissa ympäristöissä.
- Ammattitason puikkohitsaukseen enintään 6 mm:n puikoilla ja korkea 300 ampeerin kuormitusaikasuhte 40 prosentilla. Sopii erinomaisesti käyttöön kuumissa ympäristöissä.
- Kone säätää optimaaliset aloitus- ja lopetusparametrit automaattisesti valitun virran mukaan.
- Tehokas jännitetehostus kasvattaa valokaaren jännitettä, taaten erinomaisen selluloosahitsauksen.
- 3 muistiasetusta hitsausparametrien helppoa ja nopeaa käyttöä varten.

Käyttöalueet

- Laiva- ja offshore-telakat
- Maanrakennus

- Putkistot
- Korjaus ja kunnossapito
- Raskas valmistusteollisuus
- Teollinen tuotanto
- Kaivostoiminta
- Teräsrakenteet
- Koulut

Tekniset tiedot

Jännite	230 VAC 1, 50/60 Hz 230-480 VAC 3, 50/60 Hz
Maksimi ulostulo	300 A
Stick (MMA) Hitsausteho	300 A / 32.0 V @ 40 % Kuormitusaikasuhde 250 A / 30.0 V @ 60 % Kuormitusaikasuhde 200 A / 28.0 V @ 100 % Kuormitusaikasuhde
TIG (GTAW) Hitsausteho	300 A / 22.0 V @ 60 % Kuormitusaikasuhde 250 A / 20.0 V @ 100 % Kuormitusaikasuhde
Current Range	5-300 A
Tyhjäkäyntijännite	48 V 32 V
Tehokerroin maksimivirralla	0.96
Hyötysuhde maksimivirralla	89 % 85 %
Sulake, hidas, A	10 A 20 A (230 VDC)
Energiansäästötila	91 W
Syöttöpistoke	CEE 16 A
Rated kVA	11.3 kVA
Kotelointiluokka	IP23
Käyttöluokka	S
Sertifiointimerkintä	CE
Mitat, L x W x H	460 x 200 x 320 mm
Paino	15 kg

