

ESAB Aristo 500ix - Robust Feed Pulse



Tuote

Tuotekoodi:	0446200880-PAK
Viivakoodi:	0000000028257
Valmistaja:	ESAB

Tekniset tiedot

%if product_has_warranty%

Takuu: %product_warranty% kk

%/if product_has_warranty%

Kysy tarjous!

PAKETTI SISÄLTÄÄ:

- 0446200880 Aristo 500ix pulssivirtalähde
- 0445800891 Robust Feed Pulse langansyöttölaite
- 0465427880 Cool2 jäähdytysyksikkö
- 0349313450 Vaunu
- 0446255890 Välikaapeli 2m
- 0700026426 Mig-poltin PSF 520W 4m
- Kasaus tehtaalla



PAKETTI SISÄLTÄÄ:



0446200880 Aristo 500ix



0445800891 Robust Feed Pulse



0465427880 Cool2



0349313450 Vaunu



0446255890 Välikaapeli 2m



0700025061 PSF 420W 4m



ORTUCHP001 Kasaus tehtaalla



11/2023 ESAB OKA 4900€ KOKO PKT (RAUTIO TARJOUS)PAKETTI SISÄLTÄÄ:



0446200880 Aristo 500ix



0445800891 Robust Feed Pulse



0465427880 Cool2



0349313450 Vaunu



0446255890 Välikaapeli 2m



0700025061 PSF 420W 4m



ORTUCHP001 Kasaus tehtaalla



11/2023 ESAB OKA 4900€ KOKO PKT (RAUTIO TARJOUS)PAKETTI SISÄLTÄÄ:



0446200880 Aristo 500ix



0445800891 Robust Feed Pulse



0465427880 Cool2



0349313450 Vaunu



0446255890 Välikaapeli 2m



0700025061 PSF 420W 4m



ORTUCHP001 Kasaus tehtaalla

Aristo 500ix on kevytrakenteinen teollisuuskäyttöön tarkoitettu pulssivirtalähde, jolla on vankka ja luotettava mekaaninen rakenne. Yhdessä Robust Feed Pulsen kanssa se on täydellinen ratkaisu vaativiin pulssisovelluksiin. Aristo 500ix:n paksut metalliset sivupaneelit, ja kahdesti taitetut sivupaneelit sekä suuret jalat jättävät koneen ympärille tilaa mahdollistaen sen käytön vaativissa ympäristöissä. Suuret sivupaneelit tarjoavat helpon pääsyn huolto- ja kunnossapitotöissä. Ergonomiset kahvat, jotka ovat turvalliset ja merkitty nosturikäyttöön, helpottavat logistiikkaa. Yksikön mukana toimitetaan kestävä vaunu, jossa on nostokohdat nosturille, pistooliteline ja suuret kaapelinpidikkeet.

- Edistynyt pulssitoiminnallisuus vähentää lämmöntuontia ja minimoi roiskeet.
- Jopa 250 valmiiksi ohjelmoitua synergialinjaa (U82 Plus).
- Älykäs QSet™ -hitsausjärjestelmä.
- Kraaterin täyttö, säädettävä jälkipaloaika ja SCT (short circuit termination) laadukkaseen hitsinlopetukseen.
- Kestävä ja vankka - IP23-luokitus ulko- ja sisäkäyttöön ankarissa ympäristöissä.
- Yhteensopiva erinomaisen syöttösuorituskyvyn takaavien vankkojen ja kannettavien langansyöttölaitteiden Robust Feed U6 ja Pulse kanssa.
- Puikkohitsaus ja taltaus käytettävissä langansyöttölaitteesta

Tekniset tiedot	
Verkköjännite	380 - 460 V \pm 10 %, 3ph, 50/60 Hz
Hitsausteho GMAW (MIG/MAG)	500 A / 39,0 V 60 %:n käyttäjaksolla 400 A / 34,0 V 100 %:n käyttäjaksolla

Hitsausteho SMAW (puikko)	500 A / 40,0 V 60 %:n kuormitusaikasuhteella 400 A / 36,0 V 100 %:n kuormitusaikasuhteella
Hitsausteho GTAW (TIG)	500 A / 30,0 V 60 %:n käyttöjaksolla 400 A / 26,0 V 100 %:n käyttöjaksolla
Säätöalue GMAW (MIG/MAG)	16 A / 14,8 V - 500 A / 39 V
Asetusalue SMAW (Stick)	16 A / 20,6 V - 500 A / 40 V
Asetusalue GTAW (TIG)	5 A / 10,2 V - 500 A / 30 V
Tyhjäkäyntijännite	58 V
Tehokkuus maksimivirralla, MIG/MAG	90 %
Tehokerroin maksimivirralla, MIG/MAG	0,91
Mitat P x L x K	712 x 325 x 470 mm
Paino	58,5 kg
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Kotelointiluokka	IP23
Sovellusluokka	S
Eristysluokka	H
Sertifiointimerkintä (standardit)	CE
Cool 2 jäähdytysyksikkö	
Ottojännite	40 VAC
Jäähdytysteho	1 kW
Jäähdytysnestetilavuus	4,5 l
Enimmäisvirtaus	1,8 l/min
Enimmäispaine	4,6 bar
Mitat P x L x K	680 x 330 x 230 mm
Paino	15 kg
Paino jäähdytysnesteen kanssa	19,5 kg

