ESAB Warrior Edge 500 DX-CX KONEPAKETTI



Tuote	
Tuotekoodi:	0446300886-PAK
Viivakoodi:	0000000035736

Tekniset tiedot	
Paino:	100 kg

%if product_has_warranty%

Takuu:	%product_warranty% kk

%/if product_has_warranty%

Kysy tarjous!

Warrior Edge 500 DX on helppokäyttöinen, tehokas ja verkkoon liitetty moniprosessihitsauskone, joka tarjoaa hitsaustilat Pulse, SPEED, THIN ja ROOT.

Paketti sisältää:

- 0446300886 ESAB Warrior Edge 500 Virtalähde
- 0446600881 ESAB RobustFeed Edge CX Langansyöttölaite
- 0349313450 ESAB Vaunu Warrior
- 0446310890 ESAB Välikaapeli Edge 70mm2
- 0700025734 ESAB EXEOR MIG-poltin 4.0w2

Kohokohdat:

- Suorituskykyinen hitsaustila THIN vähentää roiskeita ja auttaa vähentämään vääristymiä ohuita levyjä hitsattaessa
- Helposti ohjattava ROOT hitsaustila on optimoitu juurihitseille
- Adaptiivisesti optimoitu Pulse MIG-prosessi, joka kompensoi käyttäjän vaihteluja helpolla ja käyttäjäystävällisellä asennuksella, joka on suunniteltu saavuttamaan erinomaisia hitsaustuloksia
- Tarkoituksenmukainen SPEED-hitsaustila tarjoaa kohdistetun kaaren, jonka avulla hitsaaja voi paremmin ja helpommin käsitellä hitsisulaa suuremmilla etenemisnopeuksilla tuottavuuden lisäämiseksi

- Integroitu 1,4 kW:n tehokas jäähdytysyksikkö
- Integroitu WeldCloud-yhteys

Toimialat:

- Teollinen tuotanto
- Junavaunut
- Rakenneteräksen tuotanto
- Kannettavat laitteet
- Säiliöiden ja alusten tuotanto
- Kuljetus
- Energia
- Putkistot
- Paineastiat

Prosessi:

- MIG/MAG-hitsaus
- Puikkohitsaus
- TIG-hitsaus
- GTAW-DC (TIG DC)

Tekniset tiedot

	Tekniset tiedot
Jännite	380-460 V ±10 %, 3, 50/60 Hz
MIG/MAG Hitsausteho	400 A34.0 V @ 100 % Kuormitusaikasuhde 500 A39.0 V @ 60 % Kuormitusaikasuhde
MMA Hitsausteho	400 A36.0 V @ 100 % Kuormitusaikasuhde 500 A40.0 V @ 60 % Kuormitusaikasuhde
TIG Hitsausteho	400 A26.0 V @ 100 % Kuormitusaikasuhde 500 A30.0 V @ 60 % Kuormitusaikasuhde
Tyhjäkäyntijännite	54.8 V
Tehokerroin maksimivirralla	(MIG/MAG) 0.93
Hyötysuhde maksimivirralla	(MIG/MAG) 88 %
Käyttölämpötila	-20 - +55 °C
Kotelointiluokka	IP23
Eristysluokka	H
Käyttöluokka	S
Sertifiointimerkintä	CE
Mitat, L x W x H	700 x 325 x 680 mm
Paino	85 kg
Säätöalue	20.6-40 V (16-500 A) 10.2-30 V (5-500 A) 14.8-39 V (16-500 A)