

Esab Renegade ES 210i puikkohitsauskone



25



Tuote

Tuotekoodi:	0447700881
Viivakoodi:	0000000025126
Valmistaja:	ESAB

Tekniset tiedot

Paino:	9,9 kg
Takuu:	36 kk

Toimitukseen sisältyy:
virtalähde, maadoituskaapeli 3 m, puikonpidin 3 m, olkahihna.

Renegade ES on ammattikäyttöön tarkoitettu yksivaiheinen puikko- ja Live TIG -hitsauskone, jonka kestävä IP23-luokiteltu kotelo soveltuu vaativiin käyttöympäristöihin. Renegadessa on korkealaatuinen kantohihna ja useita nostokohtia, joten voit siirtää sitä tarpeen mukaan. Lisäksi siinä on sisäänrakennettu aktiivinen PFC-piiri, joka mahdollistaa katkeamattoman virransyötön myös erittäin pitkillä jatkokaapeleilla (jopa 100 m).

Renegade ES tarjoaa ensiluokkaisen hitsauslaadun kaikilla puikkotyypeillä, mukaan lukien 6010- selluloosapuikko. Käyttäjällä on suora pääsy hitsausarvoihin ja muistipainikkeisiin, mikä tekee koneesta erittäin helppokäyttöisen.



Kohokohdat

- Huippukestävä IP23-luokiteltu kotelo sisä- ja ulkokäyttöön
- Ammattitason puikkohitsaukseen enintään 4 mm:n puikoilla suurella antoteholla
- PFC takaa vakaan valokaaren myös pitkällä, jopa 100 m:n virtakaapelilla
- Tehokas jännitetehostus kasvattaa valokaaren jännitettä ja takaa näin erinomaisen selluloosahitsauksen suorituskyvyn
- Helppolukuinen ja nopeasti asetettava paneeli lisää tarkkuutta ja lyhentää käyttökatosaikojä
- Kuuma-aloituksen ja kaaripaineen säätö takaa optimaalisen kaaren säädön
- 3 muistiasetusta hitsausarvojen helppoa ja nopeaa käyttöä varten
- ESAB Handy 200 -puikonpidin sisältyy toimitukseen

- **Virta jopa 210 A**

- **Jopa 100 metrin hitsauskaapelit**

- **Kevyt ja kannettava**

- **IP23-luokitus**

Tekniset tiedot

Jännite	115/230 VAC 1, 50/60 Hz
LiveTIG Hitsausteho	140 A / 15.6 V (115 VAC) @ 25 % Kuormitusaikasuhte
	90 A / 13.6 V (115 VAC) @ 60 % Kuormitusaikasuhte
	80 A / 12.8 V (115 VAC) @ 100 % Kuormitusaikasuhte
	210 A / 18.4 V (230 VAC) @ 25 % Kuormitusaikasuhte
	135 A / 15.4 V (230 VAC) @ 60 % Kuormitusaikasuhte
	105 A / 14.2 V (230 VAC) @ 100 % Kuormitusaikasuhte
Stick (MMA) Hitsausteho	110 A / 24.4 V (115 VAC) @ 25 % Kuormitusaikasuhte
	71 A / 22.8 V (115 VAC) @ 60 % Kuormitusaikasuhte
	55 A / 22.2 V (115 VAC) @ 100 % Kuormitusaikasuhte
	210 A / 28.4 V (230 VAC) @ 25 % Kuormitusaikasuhte
	135 A / 25.4 V (230 VAC) @ 60 % Kuormitusaikasuhte
Tyhjäkäyntijännite	105 A / 24.2 V (230 VAC) @ 100 % Kuormitusaikasuhte
	78 VDC
Tehokerroin maksimivirralla	0.99
Säätöalue puikko/DC	20.6-28.4 VDC (15-180 A)
	20.6-24.4 VDC (15-110 A)

Tekniset tiedot

Säätöalue TIG/DC	10.4-18.4 VDC (10-210 A) 10.4-15.6 VDC (10-140 A)
Sulake, hidas, A	16 A
Energiansäästötila	<30 W
Jänniteportaat minimi	ES 210i
Syöttöpistoke	CEE 16 A
Käyttölämpötila	-10 to +40 °C
Rated kVA	6 kVA 3.3 kVA
Kotelointiluokka	IP23
Mitat, L x W x H	460 x 200 x 320 mm
Paino	9.9 kg

