Esab Renegade ET 210iP Advanced Tig-



25

Tuote	
Tuotekoodi:	0447750890
Viivakoodi:	0000000025140
Valmistaja:	ESAB

Tekniset tiedot	
Paino:	11 kg
Takuu:	36 kk

Toimituksen sisältö:
ET 210iP Advanced: virtalähde, työjohto 3 m, Exeor TIG SR 17 -pistooli 4 m, kaasuletku 4 m, olkahihna

---

Renegade ET on ammattikäyttöön tarkoitettu, yksivaiheinen, korkeataajuussytytyksellä varustettu TIGja puikkohitsauskone. Se on varustettu teollisuusluokan IP23-kotelolla, joka on tehty kestämään vaativimmissakin ympäristöissä.

Laite on kevyt ja sitä on helppo kuljettaa useiden nostokohtien ja laadukkaan kantohihnan ansiosta. Renegade on siirrettävä ja valmis kulkemaan mukanasi.

Renegade ET -malleissa on myös vakiovarusteena aktiivinen PFC-piiri. Renegaden suorituskykyyn voit luottaa huonossakin sähköverkossa ja pitkän – jopa 100 metrin – jatkojohdon kanssa.

Renegade on myös helppokäyttöinen. Parametriasetuksia voi vaihtaa näppärästi ja intuitiivinen, kirkas käyttöliittymä pitää valitut asetukset luettavina tavallista kauempaa. Advanced-malliin voit valita tavallisen LED-käyttöliittymän tai innovatiivisen, värinäytöllisen käyttöliittymän.

Kohokohdat

- Erittäin kestävä IP23-luokituksen mukainen kotelo, ihanteellinen sisä- ja ulkokäyttöön vaativissa ympäristöissä.
- Jopa 999 Hz:n TIG-pulssi tehostaa lämmöntuonnin ja hitsisulan hallintaa.
- Sisäänrakenettu PFC-piiri varmistaa vakaan valokaaren erittäin pitkiä jopa 100 metrin kaapeleita käytettäessä.
- Helppolukuinen ja nopeasti määritettävä asetuspaneeli vähentää seisokkeja ja parantaa tarkkuutta.
- Kaksoisvirtatilan avulla käyttäjät voivat hallita lämmöntuontia ja hitsisulan kokoa vaihtamalla lähtövirtatasoa kahden tason välillä.
- 4,3 tuuman värinäyttö antaa visuaalisen esityksen säädöstä (Advanced-malli).
- Helppo valinta jopa 10 tehtävän välillä pistoolin liipaisimen avulla (Advanced-malli).
- Modulaarinen järjestelmä, jossa on työkaluton liitäntä valinnaiselle vesijäähdyttimelle ja vaunulle.
- Uusi Exeor-TIG-poltin sisältyy Advanced-malliin.

Erinomainen yksivaihehitsauskone vaativiin ympäristöihin

Renegade ET 210iP Advanced vie yksivaiheisen TIG-hitsauksen suorituskyvyn uudelle tasolle. Tämä kevyt ja kannettava kone antaa sinulle jopa 210 A:n tehon jopa 100 metrin pituisilla tulokaapeleilla. IP23-luokiteltu kotelo takaa luotettavan suorituskyvyn työpajassa ja paikan päällä.

Intuitiivinen ohjaus täysvärinäytöllä ja pistoolikaukosäädöllä

Hitsausparametrien muuttaminen ja lisätoimintojen käyttö on helppoa Renegade ET 210iP Advancedin värillisen TFT-näytön ja intuitiivisen ohjausjärjestelmän avulla. Tarkista asetukset yhdellä silmäyksellä selkeästä 4,3 tuuman näytöstä. Laatikon mukana tulevalla Exeor TIG -polttimella on luokkansa paras ergonomia ja suorituskyky.

Tekniset tiedot	
Jännite	115/230 VAC 1, 50/60 Hz
MMA Hitsausteho	110 A / 24.4 V (115 VAC) @ 25 % Kuormitusaikasuhde 71 A / 22.8 V (115 VAC) @ 60 % Kuormitusaikasuhde 55 A / 22.2 V (115 VAC) @ 100 % Kuormitusaikasuhde 210 A / 28.4 V (230 VAC) @ 25 % Kuormitusaikasuhde 135 A / 25.4 V (230 VAC) @ 60 % Kuormitusaikasuhde 105 A / 24.2 V (230 VAC) @ 100 % Kuormitusaikasuhde

Tekniset tiedot

TIG Hitsausteho	140 A / 15.6 V (115 VAC) @ 25 % Kuormitusaikasuhde 90 A / 13.6 V (115 VAC) @ 60 % Kuormitusaikasuhde 70 A / 12.8 V (115 VAC) @ 100 % Kuormitusaikasuhde 210 A / 18.4 V (230 VAC) @ 25 % Kuormitusaikasuhde 135 A / 15.4 V (230 VAC) @ 60 % Kuormitusaikasuhde 105 A / 14.2 V (230 VAC) @ 100 % Kuormitusaikasuhde
Tyhjäkäyntijännite	78 VDC
Tehokerroin maksimivirralla	0.99
Säätöalue puikko/DC	20.6-24.4 V (15-110 A) 20.6-28.4 V (15-180 A)
Säätöalue TIG/DC	10.4-15.6 V (10-140 A) 10.4-18.4 V (10-210 A)
Sulake, hidas, A	16 A
Energiansäästötila	<30 W
Jänniteportaat minimi	ET 210iP ADV
Syöttöpistoke	CEE 16 A
Käyttölämpötila	-10 to +40 °C
Rated kVA	6 kVA 3.3 kVA
Kotelointiluokka	IP23
Mitat, L x W x H	460 x 200 x 320 mm
Paino	11 kg