

Esab Renegade Volt ES200i akkupuikkokone



25



Tuote

Tuotekoodi:	0447800881
Viivakoodi:	0000000028776
Valmistaja:	ESAB

Tekniset tiedot

Paino:	9,9 kg
Takuu:	36 kk

AKKUKÄYTTÖISTÄ HITSAUSTA MISSÄ JA MILLOIN TAHANSA

*** Toimituksen sisältö: virtalähde DeWALT FlexVOLT 18 V / 54 V Max 12 Ah -akut (4 kpl) neliporttinen DeWALT FlexVOLT pikalaturi puikonpidin 3 metrin kaapeli jossa OKC 50 3 metrin maadoituskaapeli jossa puristin ja OKC 50 olkahihna ja irrotettava akkulaatikko.**

Renegade VOLT on pienikokoinen akkukäyttöinen puikkohitsauskone, jolla selviydyt töistä epämukavissa tai vaikeissa paikoissa. Tämä on mobiilihitsauksen uusi aikakausi – VOLT Age.

- **Tehokas akkukäyttöinen hitsauskone**

140 A:n akkutehon ansiosta Renegade VOLT tarjoaa todellista hitsaustehoa paketissa, joka on huomattavasti pienempi ja kevyempi kuin moottorikäyttöinen hitsauskone. Käytä työpajassa vaihtovirtaa ja 200 A:n ulostuloa tai hyödynnä AMP+ -hybriditilaa, joka käyttää sekä akku- että verkkovirtaa ja toimii siten pienemmällä syöttöteholla.

- **Powered by DEWALT**

Renegade VOLT saa virtansa neljästä ladattavasta DEWALT FLEXVOLT -akusta, joiden kesto riittää jopa 30 puikon hitsaamiseen yhdellä latauksella. Hitsaatko pitkiä aikoja kerrallaan? Älä turhaan käytä aikaa odottamiseen – vaihda akut täyteen ladattuihin käden käänteessä. Renegade VOLT on ensimmäinen johdoton hitsauskone, joka on tehty toimimaan vaihdettavilla sähkötyökalujen akuilla.

- **Täysin varusteltu kenttäkone**

DC-puikkotilan Lift TIG -tilan, säädettävän kaarivoiman, kuumakäynnistyksen, 10 ohjelmoitavan muistiasetuksen ja 6010-selluloosapuikkojen käyttövalmiuden ansiosta Renegade VOLT on täydellinen kenttäkone, joka täyttää tarpeet huolimatta siitä, missä hitsaat.

- **Helppo käyttää**

Intuitiivista käyttöliittymää käytetään värinäytöltä, jonka näkyvyys ulkona on erinomainen jopa kirkkaassa auringonpaisteessa. Renegade VOLT on helppo kuljettaa mukana ja varastoida yhtenä tai kahtena kappaleena, ja siinä on useita nostopisteitä. Ei pitkiä, raskaita kaapeleita eikä loputonta säätämistä. Et tarvitse polttoainetta eikä hitsauksesta synny moottorin melua tai päästöjä. Käy vain työhön käsiksi.

ESAB Renegade VOLT ES 200i on kannettava akkukäyttöinen hitsauskone puikkohitsaukseen (SMAW) ja TIG-hitsaukseen (Live TIG). Konetta voi käyttää monipuolisesti akkuvirralla, verkkovirralla tai AMP+-hybriditilassa.

Tämä johdoton hitsauskone toimii 6 Ah:n, 9 Ah:n ja 12 Ah:n DeWALT FlexVOLT -akuilla. Renegade VOLT -hitsauskoneella voit hitsata jopa 33 (E6013) puikkoa yhdellä latauksella käyttämällä neljää 12 Ah:n akkua, jotka sisältävät pakkaukseen.*

Helposti kannettava ja tehokas Volt sopii erinomaisesti paljon liikkuville hitsaajille, jotka työskentelevät etäisissä tai vaikeapääsyisissä paikoissa ilman verkkovirtaa.

AMP+-hybriditilassa Volt täydentää verkkovirtaa akkuvirralla estääkseen pienempien sulakkeiden (esim. 10 A tai 16 A) laukeamisen tai tuottaakseen enemmän tehoa hitsattaessa 120 V:n jännitesyötöllä.

Renegade VOLTissa on vankka, teollisuuskäyttöön sopiva rakenne ja iskunkestävä kotelo, jossa on useita nostopisteitä liikkuvan käytön helpottamiseksi. Kirkas värinäyttö ja selkeä käyttöliittymä sopivat hyvin ulkokäyttöön jopa suorassa auringonvalossa. Näytössä on akun tilan ilmaisin ja jäljellä olevan valokaariajan laskin.

Tämä tehokas hitsauskone tuottaa erittäin laadukkaan valokaaren, ja lisäksi siinä on erikoisominaisuuksia, kuten kuuma-aloitus, kaaripaineen säätö, muisti ja selluloosatila (6010), suorituskyvyn optimoimiseksi käyttökohteen tai käyttäjän mieltymysten mukaan.

*perustuu tavallisiin käyttöolosuhteisiin

- 200 A:n lähtö AC-verkkovirralla (230 V)
 - Jopa 140 A:n lähtö akkuvirralla
 - Sisältää neljä DeWALT FlexVOLT 18V/54V 12Ah -akkua
 - AMP+-hybriditila tuo lisää tehoa
 - Kevyt ja kannettava akkukäyttöinen hitsauskone
 - Vankka, iskunkestävä kotelo
 - Ulkokäyttöön sopiva kirkas näyttö ja intuitiivinen käyttöliittymä
 - Hitsausparametrien muisti
-

Tekniset tiedot

Jännite	120/230 VAC 1, 50/60 Hz
	140 A / 15.6 V (120 V) @ 25 % Kuormitusaikasuhde
	90 A / 13.6 V (120 V) @ 60 % Kuormitusaikasuhde
	70 A / 12.8 V (120 V) @ 100 % Kuormitusaikasuhde
GTAW (AC) Hitsausteho	200 A / 18.0 V (230 V) @ 25 % Kuormitusaikasuhde
	129 A / 15.2 V (230 V) @ 60 % Kuormitusaikasuhde
	100 A / 14.0 V (230 V) @ 100 % Kuormitusaikasuhde
	180 A / 17.2 V (120 V) @ 25 % Kuormitusaikasuhde
	130 A / 15.2 V (120 V) @ 60 % Kuormitusaikasuhde
	100 A / 14.0 V (120 V) @ 100 % Kuormitusaikasuhde
GTAW (AMP+) Hitsausteho	200 A / 18.0 V (230 V) @ 25 % Kuormitusaikasuhde
	129 A / 15.2 V (230 V) @ 60 % Kuormitusaikasuhde
	100 A / 14.0 V (230 V) @ 100 % Kuormitusaikasuhde
	150 A / 16.0 V (80 V) @ 18 % Kuormitusaikasuhde
	115 A / 14.6 V (80 V) @ 25 % Kuormitusaikasuhde
GTAW (DC) Hitsausteho	90 A / 13.6 V (80 V) @ 60 % Kuormitusaikasuhde
	70 A / 12.8 V (80 V) @ 100 % Kuormitusaikasuhde
	110 A / 24.4 V (120 V) @ 25 % Kuormitusaikasuhde
	70 A / 22.8 V (120 V) @ 60 % Kuormitusaikasuhde
	55 A / 22.2 V (120 V) @ 100 % Kuormitusaikasuhde
SMAW (AC) Hitsausteho	200 A / 28.0 V (230 V) @ 25 % Kuormitusaikasuhde
	129 A / 25.2 V (230 V) @ 60 % Kuormitusaikasuhde
	100 A / 24.0 V (230 V) @ 100 % Kuormitusaikasuhde
	150 A / 26.0 V (120 V) @ 25 % Kuormitusaikasuhde
	90 A / 23.6 V (120 V) @ 60 % Kuormitusaikasuhde
	70 A / 22.8 V (120 V) @ 100 % Kuormitusaikasuhde
SMAW (AMP+) Hitsausteho	200 A / 28.0 V (230 V) @ 25 % Kuormitusaikasuhde
	129 A / 25.2 V (230 V) @ 60 % Kuormitusaikasuhde
	100 A / 24.0 V (230 V) @ 100 % Kuormitusaikasuhde
	140 A / 25.2 V (80 V) @ 18 % Kuormitusaikasuhde
	110 A / 24.4 V (80 V) @ 25 % Kuormitusaikasuhde
SMAW (DC) Hitsausteho	80 A / 23.2 V (80 V) @ 60 % Kuormitusaikasuhde
	60 A / 22.4 V (80 V) @ 100 % Kuormitusaikasuhde
Jännitealue	90-270 VAC

Tekniset tiedot

Tyhjäkäyntijännite	80 VDC
Tehokerroin maksimivirralla	0.99
Hyötysuhde maksimivirralla	80 %
Sulake, hidas, A	16 A
Energiansäätötila	<50 W
Syöttöpistoke	CEE 7/7 (type E)
Käyttölämpötila	-10 - +40 °C
Rated kVA	2.7 kVA (120 V) 6.0 kVA (230 V)
Kotelointiluokka	IP23
Sertifiointimerkintä	CE; UKCA
Description or Qualifier	460 mm 480 mm
Mitat, L x W x H with battery box	480 x 220 x 485 mm
without battery box	460 x 200 x 320 mm
Paino	
power source and battery box	19 kg
power source, battery box, and 4 battery packs*	24.5 kg
Säätöalue	
SMAW (AC) 230 V	20.6-28 V (10-200 A)
SMAW (AMP+) 120 V	20.6-26 V (10-150 A)
GTAW (AC) 230 V	10.4-18 V (10-200 A)
GTAW (AMP+) 120 V	10.4-17.2 V (10-180 A)
GTAW (AMP+) 230 V	10.4-18 V (10-200 A)
SMAW (AC) 120 V	20.6-24.4 V (10-110 A)
SMAW (DC) 80 V	20.6-25.6 V (10-140 A)
SMAW (AMP+) 230 V	20.6-28 V (10-200 A)
GTAW (AC) 120 V	10.4-15.6 V (10-140 A)
GTAW (DC) 80 V	10.4-16 V (10-150 A)

* Paino käytettäessä DeWALT FlexVOLT 20 V / 60 V MAX 12 Ah -akkua, paino voi vaihdella muita FlexVOLT-akkuja käytettäessä.

AC = verkkovirtatila | DC = akkutila | AMP+ = AMP+ Hybriditila

