

Esab Rustler EM 253C Mig-hitsauskone



20



Tuote

Tuotekoodi:	0448250890
Viivakoodi:	000000025041
Valmistaja:	ESAB

Tekniset tiedot

Paino:	52 kg
--------	-------

Toimituksen sisältö:

- MXL271/3m MIG-poltin
- Maadoituskaapeli 3m
- Kaasuletku 4m, jossa pikaliitin
- Syöttörullat 0,8/1,0 millimetrin langalle

Kätevänkokoiset Rustler MIG -hitsauskoneet ovat varma valinta yleisimpiin hitsaustehtäviin. Näissä uusimmalla invertteri-tekniologialla varustetuissa koneissa yhdistyvät pieni energiankulutus ja optimoitu hitsausteho.

Rustler on valmis yleisimpien perusmateriaalien hitsaamiseen seostamattomalle teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, alumiinille, kaarijuotolle ja täytelangoille optimoiduilla ohjelmilla. Vankka ja luotettava syöttömekanismi syöttää langan tasaisesti.

Luotettavaa kotelointia parantaa entisestään joustava lisävarusteiden säilytysjärjestelmä, jonka avulla käyttäjät voivat säilyttää ja suojata lisätyökaluja tarpeen mukaan. Muita ominaisuuksia ovat tarkastusikkuna, sisältä valaistu lankatila, polttimen pidike ja työympäristön tekeminen tehokkaaksi ja mukavaksi kaapelin hallinnan avulla.

Kohokohdat

- Parempi tuottavuus suurella virralla ja kuormitusaikasuhteella
 - Havainnollinen, asetuksia helpottava käyttöpaneeli
 - Kestävä rakenne ja joustava lisätarvikkeiden säilytystila tekevät koneesta helposti siirrettävän työaseman
 - Tarkastusikkuna ja valaistu lankatila parantavat näkyvyyttä ja vähentävät hukka-aikaa
 - Valokaaren erinomaiset ominaisuudet, jotka on optimoitu yleisimmille perusmateriaaleille, vähentävät hitsauksen jälkeistä jälkikäsittelyä
 - Vakio toimintoihin sisältyvä puikkohitsaustila antaa joustavuutta erityyppisten perusmateriaalien hitsaamiseen
 - Nopea, työkaluton napaisuudenvaihto koneen etupuolelta
-

Tekniset tiedot

Jännite	400 V 3, 50/60 Hz
MIG Hitsausteho	250 A / @ 35 % Kuormitusaikasuhte
MMA Hitsausteho	220 A / @ 35 % Kuormitusaikasuhte
Säätöalue MIG/MAG	16-26.5 VDC (40-250 A)
Säätöalue puikko/DC	20.8-28.8 VDC (20-220 A)
Käyttölämpötila	-10 - +40 °C
Verkkokaapeli, Ø mm ²	4x2.5 mm ² . 4 m
Langansyöttönopeus	1.5 -18 m/min
Kotelointiluokka	IP23
Sertifiointimerkintä	CE / UKCA
Mitat, L x W x H	952 x 485 x 716 mm
Paino	52 kg

Mitä asiakkaamme sanovat!

4.5

266 reviews

[Kirjoita arvostelu](#)



Hyvä asiantunteva palvelu
Patse Hautzi



Hyvä palvelu

