

## Esab Cutmaster® 30+ plasmaleikkauskone 230V



### Tuote

Tuotekoodi:	0559130004
Viivakoodi:	0000000029254
Valmistaja:	ESAB

### Tekniset tiedot

Paino:	11 kg
--------	-------

31

### Toimitus sisältää:

- Cutmaster 30+ -virtalähde
  - SL60 75 asteen poltin ja johto
  - Maadoituskaapeli, 3 metriä, jossa maadoituspuristin
  - Kulutusosasarja
  - Edellä määritetyt alueelliset verkkopistokkeet ja ¼ tuuman ilmaliitäntä.
- Cutmaster 30+ on yhteensopiva kaikkien 1Torch ATC -polttimen liittimien kanssa.

Käsiikäyttöinen Cutmaster 30+ -plasmaleikkauskone on täydellinen tehokkuuden ja siirrettävyyden yhdistelmä. Plus tarkoittaa enemmän, joten laitteessa on helppokäyttöinen 4,3 tuuman (10,9 cm) TFT-LCD-näyttö sekä päivitettyt toiminnot, jotka antavat hyvät hallintamahdollisuudet ja tarvittavaa joustavuutta enintään 10 millimetrin paksuisten materiaalien leikkaamiseen. Yhdessä SL60 1Torch -polttimen kanssa käytössäsi on täydellinen plasmaleikkauspaketti.

### Suosittelut lävistys- ja leikkauskapasiteetti: 10 mm Suurin irrotusleikkauskapasiteetti: 16 mm

- Siirrettävä ja kestävä: kolme kahvaa ja kevyt jokasään kotelo
- Kirkas 4,3 tuuman (10,9 cm) TFT-LCD-näyttö, jossa on käsineillä käytettävä säätönappi helpottaa käyttöä ja parantaa sen hallintaa ja joustavuutta.
- Kaksi yksivaihetuloa, 120–240 V, ja automaattinen jännitteentunnistus, joka määrittää max. leikkausvirran.
- Toimitetaan teollisuuskäyttöön sopivalla SL60 1Torch -polttimella varustettuna, jossa on 2T/4T-toiminto, liipaisimen turvalukko ja kaksoisnapautettava liipaisin pulloilman säästämiseksi.
- Vaihto normaalin ja ritiläleikkaustilan välillä.
- Automaattinen ilmanpaineen tunnistus ja leikkaamisen jälkeinen jälkivirtaus pidentävät kulutusosien

käyttöikä.

- Kuormitusaikasuhde 40 % / 30 A (120V 100 % / 20 A (120V).
- Sisältää Cutmaster Black Series -kulutusosat, jotka pidentävät käyttöikää jopa 60 %.
- Alan paras kolmen vuoden takuu virtalähteelle ja yhden vuoden takuu polttimelle ja johdoille.

### **Teollisuudenala**

- Teollinen tuotanto
- Kevyt tuotanto
- Teollinen tuotanto ja valmistus
- Autokorjaamot
- Harrastekäyttäjät
- Maatalous
- LVIS
- Korjaus ja kunnossapito
- Putkistot
- Oppilaitokset

### **Tekniset tiedot**

Min. virta -Maks. virta 10 A - 30 A, Continuously adjustable

Teho 6.5 kW

Tulomitoitusarvot 120 - 240 VAC, 1 ph, 50/60 Hz

Kuormitusaikasuhde 20 A @ 100 % duty cycle  
30 A @ 40 % duty cycle

Käyttölämpötila -10 - 50 °C

Kaasuvaatimukset Compressed Air

Kaasun paine 6.2-8.6 bar

Kaasuvirtaus 80-150 l/min

Lävistyksen läpim. 10 mm

Kotelointiluokka IP23S

Sertifiointimerkintä CE, UKCA

Suosittelun leikkaus 10 mm

Suurin reuna-aloitus 16 mm

