

hallintaa ja joustavuutta

- Syöttöjännite 400 V, 3-vaiheinen
 - Toimitetaan varustettuna teollisuuskäyttöön sopivalla SL60 1Torch -polttimella, jossa on 2T/4T-toiminto, liipaisimen turvalukko ja kaksoisnapautettava liipaisin pulloilman säästämiseksi
 - Vaihto normaalin ja ritiläleikkaustilan välillä
 - Leikkauksen jälkeinen ilmahuuhtelu pidentää kulutusosien käyttöikää
 - Kuormitusaikasuhde 50 % @ 70 A leikkausjännitteellä 150 V, 100 % @ 50 A leikkausjännitteellä 150 V
 - Mukana toimitettavat Cutmaster Black -sarjan kulutusosat kestävät jopa 60 % pidempään
 - Alan paras kolmen vuoden takuu virtalähteelle ja yhden vuoden takuu polttimelle ja johdoille
 - CNC-toiminnot esiasennetulla 14-nastaisella CPC-liitännällä ja jännitejakaimella, mikä mahdollistaa seuraavat: 1. Käynnistys/pysäytys 2. Siirtäminen OK 3. Jaettu kaarijännite (suhde 20:1, 30:1, 40:1, 50:1, 80:1)
-

Kun etsit kattavaa plasmaleikkuria, Cutmaster + on vastaus kaikkiin tarpeisiisi. Helposti kuljetettavassa, suorituskykyisessä ja joustavassa järjestelmässä helppokäyttöinen TFT-LCD-näyttö yhdistyy pitkään hitsauslisäaineiden käyttöikään ja vertaansa vailla olevaan tehoon.

• Tehoa ja kannettavuutta

Kestävä IP23S-kotelo ja kolmikahvainen rakenne antavat suojaa haastavissa ympäristöissä. Suositeltu leikkauspaksuus on jopa 19 mm ja enimmäisleikkauspaksuus jopa 38 mm, joten laitteen teho riittää mitä moninaisimpiin leikkaustöihin.

- Cutmaster 30+ Suositeltu leikkauspaksuus 10 mm
- Cutmaster 50+ Suositeltu leikkauspaksuus 16 mm
- Cutmaster 70+ Suositeltu leikkauspaksuus 19 mm

• Edistyneet leikkausominaisuudet

Ritiläleikkaustila metalliverkon leikkaamiseen, automaattinen ilmanpaineen tunnistus ja leikkaamisen jälkeinen jälkivirtaus varmistavat, että lisäaineet kestävät nyt entistäkin pidempään. Teollisuusluokan SL60-polttimessa on 2T/4T-liipaisinlukitus ja liipaisimen turvalukko, jotka mahdollistavat erittäin tarkan leikkauksen hallinnan.

• Helppokäyttöinen käyttöliittymä

Kirkas 4,3 tuuman TFT-LCD-näyttö ja jyrkät säätönuppi, johon saa hyvän tuntuman käsiin kädessä, yksinkertaistavat käyttöä, parantavat hallintaa ja tuovat käyttöön joustavuutta.

• Täysi CNC-ohjaus

Cutmaster 50+ ja 70+-malleissa on esiasennettuna 14-nastainen CNC-liitin käynnistys-/pysäytys-, siirtäminen OK- ja jaettu kaarijännite -signaaleille, mikä mahdollistaa hyvän hallinnan mekanisoiduissa leikkauksissa.

Tekniset tiedot

Min. virta -Maks. virta	15 A - 70 A, continuously adjustable
Teho	20+ kW
Tulomitoitusarvot	400 VAC, 3 ph, 50/60 Hz
Kuormitusaikasuhte	70 A @ 50 % duty cycle
Käyttölämpötila	-10 - 50 °C
Kaasuvaatimukset	Compressed air
Kaasun paine	6.2 -8.6 bar
Kaasuvirtaus	142 -235 l/min
Lävistyksset	19 mm
Kotelointiluokka	IP23S
Sertifiointimerkintä	CE, UKCA
Mitat, L x W x H	465 x 200 x 315 mm
Paino	16 kg
Suositteltu leikkaus	19 mm
Suurin reuna-aloitus	38 mm

Suositteltu suojakatkaisimen koko (suurimmalla leikkauskapasiteetilla) 32 A

