Esab Rebel™ EMP 235ic MIG/PUIKKO

25

Tuote	
Tuotekoodi:	0700300989
Viivakoodi:	0000000029216
Valmistaja:	ESAB

Tekniset tiedot	
Paino:	28,6 kg

Toimitukseen sisältyy:

- Virtalähde 3 m:n verkkokaapelilla ja pistokkeella
- MXL™ 271 3 m pistooli
- Puikkohitsaus ja maadoituskaapelisarja 3 m
- Pikaliittimellä varustettu kaasuletku 4,5 m
- Syöttörullat
- Virtasuuttimet

EMP 235ic – Rebel-hitsauskoneiden uusi malli, joka tarjoaa TODELLISTA monimenetelmän suorituskykyä kannettavassa/siirrettävässä koossa. Kun puhutaan liikkumisesta ja työn tekemisestä, Rebel 235ic on vaihtoehdoista paras. Se on luokkansa helpoiten kuljetettava hitsauskone, ja sen teho ja suorituskyky riittävät vaativimpiinkin töihin.

- Todellinen monimenetelmäkone – erinomainen suorituskyky MIG/MAG-, TIG- ja puikkohitsauksessa.
- Helposti käytettävä monikielinen TFT-paneeli sisältää varaosaluettelot ja hitsausarvo-oppaat kaikille prosesseille.
- Verrattoman kannettava – painaa vain 28,6 kg ja on varustettu kahden verkkojännitteen tuella sekä nelikahvaisella runkokehikolla.
- Runsaasti tehoa – tukee kaikkia 0,6–1,0 mm paksuja lankoja sekä täytelankoja aina 1,2 mm:iin saakka sekä 200 että 300 mm:n keloilla.
- Täysi puikkohitsaussuorituskyky jopa 4 mm:n puikoilla ja erinomainen Lift TIG -suorituskyky säädettävällä esi-/jälkikaasunvirtauksella sekä hitsausvirran nousu/laskusäädöllä.
- sMIG-tekniikka – innovatiivinen smart-MIG-ominaisuus, joka valvoo dynaamisesti valokaaren ominaisuuksia ja mukautuu ajan mittaan tekniikkaasi, taaten vakaan valokaaren. Määritä langan halkaisija, materiaali ja

levyn paksuus, niin olet valmis hitsaamaan.
- Kaksi kaasuliitäntää, yksi MIG:ille ja toinen TIG:ille, ja molemmat ovat liitettävissä samanaikaisesti. Kiinteä TIG-kaasun liitäntä koneen edessä eliminoi manuaalisen venttiilin tarpeen TIG-pistoolissa.

Teollisuudenala

- Yleinen valmistus
- Huolto ja korjaus
- Rakennusala
- Mekaaniset urakoitsijat
- Autokorjaamot
- Maatalous
- LVI
- Oppilaitokset

	Tekniset tiedot
Jännite	120/230 VAC 1, 50/60 Hz
Maksimi ulostulo	250 A / 30 V
MIG (GMAW/FCAW) Hitsausteho	230 A / 25.5 V (230V) @ 25 % Kuormitusaikasuhde 195 A / 23.8 V (230V) @ 40 % Kuormitusaikasuhde 170 A / 22.5 V (230V) @ 60 % Kuormitusaikasuhde
MMA (SMAW) Hitsausteho	210 A / 28.4 V (230V) @ 25 % Kuormitusaikasuhde 150 A / 26 V (230V) @ 60 % Kuormitusaikasuhde
TIG (GTAW) Hitsausteho	235 A / 19.4 V (230V) @ 40 % Kuormitusaikasuhde 200 A / 18 V (230V) @ 60 % Kuormitusaikasuhde
Current Range	5 - 150 A 5 - 250 A
Jännitealue	10 - 30 V
Langansyöttölaitteen erittelyt	2.0-17.8 m/min
Tyhjäkäyntijännite	90 VDC
Metalli Flux Cored Aluminium Mild Steel Stainless Steel	 0.8-1.2 mm 0.8-1.2 mm 0.6-1.0 mm 0.8-1.0 mm
Kelan maks. läpimitta	100, 200 & 300 mm
Syöttöpistoke	230 V, Schuko 16A plug
Verkkokaapeli, Ø mm2	3 m 3x2,5 mm2 H07RN-F
Kotelointiluokka	IP23S
Sertifiointimerkintä & Standardit	CE: IEC/EN 60974-1, 5, 7, 10, 12 & 13. RoHS
Mitat, L x W x H	686 x 292 x 495 mm
Paino	28.6 kg