Esab Rogue EMP 210 Pro 230V MIG/PUIKKO KONE



31

Tuote	
Tuotekoodi:	0700301092
Viivakoodi:	0000000024822
Valmistaja:	ESAB

Tekniset tiedot	
Paino:	16,7 kg
Takuu:	36 kk

ESAB Rogue EMP 210 PRO on invertteripohjainen monimenetelmähitsausjärjestelmä, joka on suunniteltu vastaamaan kaikkiin hitsausprojektitarpeisiisi kevyestä valmistuksesta korjaukseen ja huoltoon. Järjestelmässä on teollisuustasoinen valokaari ja täydelliset ohjaustoiminnot, joiden avulla hitsaaja voi hienosäätää valokaaren ominaisuuksia hitsattavan materiaalin perusteella.

Vain 16,7 kg painava ja 10 kVA generaattoreiden kanssa yhteensopiva 230 V -järjestelmä tarjoaa maksimaalisen joustavuuden ja siirrettävyyden sekä korjaamossa että kentällä.

Toimitus sisältää:

- 210 A monimenetelmävirtalähteen verkkokaapelilla 16 A pistokkeen 3 m
- MXL 201 MIG poltimen Euro 3 m
- Maadoituskaapelin 3 m
- Puikonpidin Handy 200, 3 m
- kaasuletku pikaliittimellä 4,5 m
- Syöttörullat 0,6/0,8 mm V (asennettu)
- Turvaohjeet

- Todellinen monimenetelmäkone, jossa on valittavana mm. synerginen MIG, manuaalinen MIG, MIG-juotto, täytelanka, Lift TIG ja puikko (mukaan lukien 6010)
- Intuitiivinen 5,0 TFT-näyttö tarjoaa selkeät näkymät ja suoran vuorovaikutuksen
- Synergiset hitsausohjelmat – täysi valikoima hitsausparametreja, 0,5 – 10,0 mm yhdellä säätönupilla
- Tehokerroinkorjaus (PFC) – varmistaa vakaan valokaaren, joka kestää tehonvaihteluita jopa työskennellessäsi pitkillä, jopa 100 metrin jatkokaapeleilla
- Ainutlaatuisen kestävä rakenne – tukee useita nostopisteitä ja kaapelien hallintaa
- Arc Dynamics – kaariominaisuuksien hienosäätö antaa terävän/vakaan kaaren hiiliteräkselle tai sileän/pehmeän kaaren ruostumattomalle teräkselle
- Työt – 10 muistin tallennus/palautustoiminto
- Kelapistoolivalmius – Rogue määrittää asetukset automaattisesti, kun kelapistooli on kytketty.
- IP23S-luokiteltu sisä-/ulkokäyttöön

Tekniset tiedot

Jännite	230 VAC 1, 50/60 Hz
MIG (GMAW) Hitsausteho	210 A / 24.5 V @ 30 % Kuormitusaikasuhde 136 A / 20.8 V @ 60 % Kuormitusaikasuhde 105 A / 19.2 V @ 100 % Kuormitusaikasuhde
MMA (SMAW) Hitsausteho	180 A / 27.2 V @ 30 % Kuormitusaikasuhde 116 A / 24.7 V @ 60 % Kuormitusaikasuhde 90 A / 23.6 V @ 100 % Kuormitusaikasuhde
TIG (GTAW) Hitsausteho	210 A / 18.0 V @ 30 % Kuormitusaikasuhde 136 A / 15.4 V @ 60 % Kuormitusaikasuhde 105 A / 14.2 V @ 100 % Kuormitusaikasuhde
Current Range	30-210 A
Jännitealue	12-26 V
Langansyöttölaitteen erittelyt	2.0-16.5 m/min
Tyhjäkäyntijännite	78 VDC
Metalli	
Aluminium	0.6-1.0 mm
Stainless Steel	0.6-1.0 mm
Cored Wire	0.6-1.0 mm
Mild Steel	0.6-1.0 mm
Kelan maks. läpimitta	100 & 200 mm
Tehokerroin maksimivirralla	0.99
Hyötysuhde maksimivirralla	>82 %
Energiansäästötila	50 W
Käyttölämpötila	-10 - +40 °C
Kotelointiluokka	IP23S
Sertifiointimerkintä	CE
Mitat, L x W x H	590 x 220 x 385 mm
Paino	16.7 kg