Esab Rogue ES 250i Puikkohitsauskone 380V



25

Tuote	
Tuotekoodi:	0700500250
Viivakoodi:	0000000043618
Valmistaja:	ESAB

Tekniset tiedot	
Paino:	8,4 kg

Rogue ES 250i on hitsausvirtalähde, joka on tarkoitettu päällystetyillä hitsauspuikoilla suoritettavaan puikkohitsaukseen (myös selluloosapuikko) ja Live TIG -hitsaukseen.

Rogue ES 250i:n maksimiteho on 250 ampeeria, mikä yhdessä korkean kuormitusaikasuhteen kanssa varmistaa, että teho riittää monenlaisiin hitsaustehtäviin korjauksesta ja kunnossapidosta raskaisiin kokoonpanoprojekteihin.

Koneessa on useita säätöjä, kuten Hot Start ja Arc Force, jotta hitsausvalokaari voidaan räätälöidä oman mieltymyksen ja puikkotyypin mukaan. Erityinen 6010-tila tuo lisää tehokkuutta selluloosapuikkojen hitsaukseen huippulaadukkaiden tulosten saavuttamiseksi.

Kaikkien ESAB Rogue -sarjan koneiden kompaktien mittojen ansiosta koneet ovat helposti liikuteltavia työasemien tai työmaiden välillä, mikä auttaa maksimoimaan tehokkuuden ja tuottavuuden. Pitkäikäisiksi suunniteltujen laitteiden rakenteet kestävät raskastakin käyttöä. Tukevasta kotelosta vankkoihin sisäkomponentteihin kaikki osat on suunniteltu takaamaan pitkäaikaisen luotettavuuden vaativissa työolosuhteissa.

Kohokohdat

- Suuri teho ja kuormitusaikasuhde
- LiveTIGTM luotettavaan ja turvalliseen TIG-valokaaren sytytykseen
- Kuuma-aloitus ja kaaripaineen säätö helpottavat hitsien laadun hallintaa

- Hyvä energiatehokkuus
- Erinomaiset valokaariominaisuudet
- Digitaalinen käyttöliittymä, jossa kirkas näyttö
- Kestävä kotelorakenne
- Valinnainen kaukosäädin tuottavuuden parantamiseen asennusolosuhteissa
- Mukana laadukas puikonpidin

Tekniset tiedot

Jännite	400 V ±15 %, 3 Φ, 50/60 Hz
GTAW (TIG) Hitsausteho	250 A20.0 V @ 40 % Kuormitusaikasuhde 204 A18.1 V @ 60 % Kuormitusaikasuhde 158 A16.3 V @ 100 % Kuormitusaikasuhde
SMAW/MMA (Stick) Hitsausteho	250 A30.0 V @ 40 % Kuormitusaikasuhde 204 A28.1 V @ 60 % Kuormitusaikasuhde 158 A26.3 V @ 100 % Kuormitusaikasuhde
Tyhjäkäyntijännite	13.7 VDC
Tehokerroin maksimivirralla	0.85
Hyötysuhde maksimivirralla	82 % 86 %
Käyttölämpötila	-10 to +40 °C
Rated kVA	10 kVA
Kotelointiluokka	IP23S
Sertifiointimerkintä	CE
Mitat, L x W x H	477 x 188 x 360 mm
Paino	14.3 kg
Säätöalue	20.4-30 V (10-250 A) 10.4-20 V (10-250 A)