

Esab Savage A50LUX + EPR-X1.1 puhallinpaketti



Tuote

Tuotekoodi:	0700500951-0700500920
Viivakoodi:	0000000036726
Valmistaja:	ESAB

Tekniset tiedot

Paino:	1,9 kg
--------	--------

30

Sisältää käyttövalmiin paketin, ESAB Savage A50 Air LUX ilmastoidun hitsausmaskin sekä ESAB EPR-X1.1 PAPR raitisilmahuuhallin paketin.

Savage A50 Air LUX

SAVAGE A50 Air LUX -hitsausnaamari erottuu edukseen tarkkaan harkittujen ominaisuuksien ja ESABin hyväksi havaitun muotoilun ansiosta. Integroitua tuuletusaukkoa voidaan helposti säätää ilmavirran parantamiseksi kypärän etuosan läpi. Luotettava PAPR-järjestelmäsuorituskyky saavutetaan ESABin EPR-X1.1- tai EPR-X1-sarjan TH3-tason suojauskella.

SAVAGE A50 Air LUXin integroitu 50 luumenin LED-työvalo helpottaa osien asettelua ja parantaa näkyvyyttä heikossa valaistuksessa. Työvalo on helppo kytkeä päälle näppärällä painikkeella, joka sijaitsee naamarin ulkopinnassa vasemmalla puolella ESABin tutun hiontatilan painikkeen vieressä.

Laaja-alainen automaattisesti tummeneva suodatin, jossa käytetään EN379-standardin mukaista 1/1/1/1-optiikkaa ja ESABin OpTCS™ True Color -teknologiaa, täydentää SAVAGE A50 Air LUXin huippuluokan suorituskykyä.

Kohokohdat

- Edistyksellinen LED-työvalo, jossa oma valokaarianturi ja virtalähde
- TH3-tason suodatusteho EPR-X1- ja EPR-X1.1-sarjan PAPR-järjestelmillä
- Automaattisesti tummenevan suodattimen katselualue: 100 x 60 mm, sisäiset suodatinohjaimet

- Tummuusalue: DIN 3/5 – 13
- ESAB OpTCS™ True-Color -linssiteknologia
- Kaarianturit: 4
- Nopea 0,07 millisekunnin kytkentäaika
- Vaihdeettava CR2450-paristo
- Akun matalan varustason ja hiontatilan merkkivalot

Prosessi

- MIG/MAG-hitsaus
- Plasmaleikkaus
- Hionta
- Kaasuleikkaus
- Plasmahitsaus
- Puikkohitsaus
- TIG-hitsaus

ESABin PAPR-yksikkö EPR-X1.1 yhdistyy saumattomasti kaikkiin nykyisiin ilmahitsausnaamareita varten valmistettuihin ESAB-tuotteisiin ja tarjoaa edistyneen suojauksen haitallisilta hitsaushuuruhiukkasilta.

Tämä PAPR sopii niin satunnaiseen käyttöön kuin kokopäiväiseen teolliseen käyttöön. EPR-X1:n vankka, kompakti kotelo ja tehokas puhallin tarjoavat maksimaalisen käyttöiän ja suorituskyvyn. Tarkista akun tila, tuulettimen asetukset ja suodatinolosuhteet yhdellä silmäyksellä pikakäyttöisten tilan LED-valojen avulla. Lisäksi PAPR ilmoittaa käyttäjälle ääni- ja värinähälytyksillä alhaisesta ilmavirtauksesta (tämä osoittaa suodattimen vaihdon tarpeen) ja alhaisesta akun varauksesta.

EPR-X1:n turboyksikköä ohjataan helppokäyttöisillä painikkeilla, joilla voi valita ilmavirtauksen nopeuden kolmesta vaihtoehdosta: 170, 190 ja 220 l/min. HEPAlaatuinen, EN12941 TH-3P -sertifioitu kaksivaiheinen suodatin ja kipinäsuoja ovat helposti käytettävissä irrotettavan etuluukun kautta.

Kohokohdat

- Yhteensopiva kaikkien raitisilmavalmiudella valmistettujen ESAB-tuotteiden kanssa: Sentinel A-50; Savage A-40; G-30/40/50; F-20
- Käyttäjän säädettävissä oleva ilmavirtaus 170/190/220 l/min
- Litiumioniakku (kesto jopa 10 tuntia virtauksella 170 l/min)
- P3-suodatin ja esisuodatin
- Eri maiden standardien kanssa yhteensopiva älykäs laturi (vaihdeettavat nastat)
- Ääni-, merkkivalo- ja värinähälytys suodattimen tukkeutumisesta ja alhaisesta akun varauksesta

Toimialat

- Teollinen tuotanto
- Autoteollisuus
- Maatalouskoneet
- Raskas valmistusteollisuus
- Yleinen valmistus

