

ESAB Sentinel A70PRO hitsausmaski DIN 3/5-13



30



Tuote

Tuotekoodi:	0700900700
Viivakoodi:	0000000054577
Valmistaja:	ESAB

Tekniset tiedot

Paino:	0,92 kg
--------	---------

Sentinel A70 PRO on suunniteltu raskaan teollisuuden, pitkien työvuorojen, ankarien olosuhteiden ja jatkuvien kipinöiden todellisuuteen.

Laaja näkymä ja tarkka digitaalinen ohjaus antavat sinulle hallinnan, kun taas ylös käännettävä rakenne ja ylimitoitettu hiomakuvun suoja pitävät sinut työssä ilman keskeytyksiä.

Hämärässä integroitu työvalo valaisee pimeyden, ja kestävä suojus suojaa päätäsi ja niskaasi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Kestävyyttä ja hallittavuutta varten suunniteltu kypärä on rakennettu vastaamaan vauhtiasi, kestävä, luotettava ja valmis raskaaseen käyttöön. Koska raskaassa teollisuudessa varusteidesi on toimittava yhtä kovasti kuin sinäkin.

- Suuri 123 x 75 mm (4,8 x 3 tuumaa) ADF-näyttöalue, jossa 3/5-13 säädettävä sävyalue 0,5 sävyn välein
- 10-portainen viive- ja herkkyysäättö
- Täysin digitaalinen käyttöliittymä sisäisillä ja ulkoisilla ohjausvaihtoehdoilla
- Flip-ADF-kiinnike on irrotettavissa pidempien viimeistelytöiden tekemiseksi
- Valtava, 150 x 19 mm (5,9 x 7,625 tuumaa) hiomakuvaus
- 50 lumenin LED-työvalo helpottaa työn valmistelua ja tarkastusta, kun ympäristön valaistus on heikko
- Yhteensopiva ESAB:n Helmet Connect -sovelluksen kanssa Bluetooth-yhteyden kautta
- Ladattava litiumakku
- Lisävarusteet päähän ja kaulaan vähentävät hitsaajan altistumista kipinöille

- Plasmaleikkaus
- Hionta

- Hitsaus, GMAW (MIG/MAG)
 - Hitsaus, GTAW (TIG)
 - Hitsaus, PAW -plasmakaarihitsaus
 - Welding, SMAW/MMA (Stick)
-

□ Oxy Fuel Cutting



□ Plasma Cutting



□ Grinding



□ Welding, GMAW (MIG/MAG)



□ Welding, GTAW (TIG)



□ Welding, PAW -Plasma Arc Welding

□ Welding, SMAW/MMA (Stick)

Katselualue 123 x 75 mm (4,8 x 3 tuumaa)

Aktiivinen linssin sävy 5-13 (säädetävissä 0,5 sävyn välein)

Passiivinen linssin sävy 3

Virtalähde Ladattava litiumakku

Kaarisensorit 4

Kytkeäaika (vaaleasta tummaan) 0,04 millisekuntia

Kytkeäaika (pimeästä valoisaksi) Digitaalisesti säädetävissä 0,1-0,9 sekunnin välillä

CE-optinen luokitus EN ISO V1

Standardit ja sertifikaatit CE: ISO 16321 | ANSI: Z87.1 | CSA: Z94.3 | AS/NZS 1338.1

Paino 920 g

