ESAB Sentinel A70PRO AIR Hitsausmaski



30

Tuote	
Tuotekoodi:	0700900701
Viivakoodi:	0000000054584
Valmistaja:	ESAB

Tekniset tiedot	
Paino:	1,2 kg

Sentinel A70 Air PRO – edistyksellinen suojaus PAPR-laitteella.
Sentinel A70 Air PRO yhdistää A70 PRO:n vankan suorituskyvyn ja korkeimman tason hengityssuojauksen. Kypärässä on integroitu ilmakanavajärjestelmä, joka liitetään ESAB:n EPR-X1.1 PAPR-laitteeseen EN 12941 TH3P -sertifioidun suodatuksen aikaansaamiseksi.
Tämä takaa puhtaan ja luotettavan ilman syötön vaativimmissakin hitsausolosuhteissa.
Laajakulmainen ADF, jonka sävyä voi säätää välillä 3/5–13, pitää sinut hallinnassa, kun taas ylös käännettävä rakenne ja suuri hiontasuoja mahdollistavat saumattoman siirtymisen tehtävästä toiseen.
Hämärissä olosuhteissa 50 lumenin LED-työvalo parantaa näkyvyyttä, ja Bluetooth-yhteys ESAB Helmet Connect -sovelluksen kautta tarjoaa digitaalisen hallinnan ja mukautettavuuden.

- Suuri 123 x 75 mm (4,8 x 3 tuumaa) ADF-näyttöalue, jossa on 3/5–13 säädettävä sävyalue 0,5 sävyn välein
- 10-portainen viive ja herkkyyden säätö
- Täysin digitaalinen käyttöliittymä sisäisillä ja ulkoisilla ohjausvaihtoehdoilla
- Käännettävä ADF-kiinnike on irrotettavissa pitkiä viimeistelytoimenpiteitä varten
- Valtava, 150 x 19 mm (5,9 x 7,625 tuumaa) hionta-kasvosuoja
- 50 lumenin LED-työvalo helpottaa työn valmistelua ja tarkastusta, kun ympäristön valaistus on heikko
- Yhteensopiva ESAB:n Helmet Connect -sovelluksen kanssa Bluetooth-yhteyden kautta
- Ladattava litiumakku
- EN 19241 TH3P -suodatus ESAB:n EPR-X1.1 PAPR:lla

- Plasmaleikkaus
- Hionta
- Hitsaus, GMAW (MIG/MAG)
- Hitsaus, GTAW (TIG)

- Hitsaus, PAW -plasmakaarihitsaus
- Welding, SMAW/MMA (Stick)

Katselualue 123 x 75 mm (4,8 x 3 tuumaa)
Aktiivinen linssin sävy 5–13 (säädettävissä 0,5 sävyn välein)
Passiivinen linssin sävy 3
Virtalähde Ladattava litiumakku
Kaarisensorit 4
Kytkentäaika (vaaleasta tummaan) 0,04 millisekuntia
Kytkentäaika (pimeästä valoisaksi) Digitaalisesti säädettävissä 0,1–0,9 sekunnin välillä
CE-optinen luokitus EN ISO V1
Standardit ja sertifikaatit CE: ISO 16321 | ANSI: Z87.1 | CSA: Z94.3 | AS/NZS 1338.1
Paino 1200 g