Optrel Helix CLT hitsausmaski kypärällä musta



Tuote	
Tuotekoodi:	1050.200
Viivakoodi:	0000000056151

Tekniset tiedot	
Paino:	0,89 kg

Automaattisesti tummuva hitsausmaski erittäin kirkkaalla CLT XXL panoraamalinssillä ja Slide-Up suodattimella joka liukuu maskin sisällä ylös ja alas ulkopuolista nuppia kääntämällä. True Color: Luonnollinen väritoisto. Sisältää mustan irrotettavan EN397 teollisuuskypärästandardin mukaisen kypäräinsertin.

Suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön. Rakenne tarjoaa markkinoiden pienimmän niskaan kohdistuvan rasituksen. Ihanteellinen monipuolisiin työtehtäviin missä vaihdellaan usein kirkkaan linssin ja hitsauslinssin välilä.

Tummennus: ShadeTronic ei aktiivisena 2,0. Automaattitummennus 4-12 (kalibrointioptiolla +/-2). Manuaalinen 7-12. Herkkyyssäätö, ja Super High herkkyys.
Ampeeriluokitus: 280 A asti.

Optrel CLT (Crystal Lens Technology):
- Parantaa dramaattisesti näkyvyyttä ja värintoistoa hitsauksen aikana ja erityisesti silloin, kun maski on "light state" -tilassa (ei tummentuneena)
- Lähes kirkas suojalasi, mahdollistaen hyvän näkyvyyden ilman maskin nostamista
- Vähentää hitsatessa vihreää sävyä ja näyttää kuvan realistisilla väreillä
- Vähentää silmien rasitusta
- Korkea optinen laatu

Käyttöalueet:
- Elektrodihitsaus (puikkohitsaus, SMAW)
- MIG/MAG-hitsaus (GMAW)
- GMAW - Suurikulutusprosessilla (eli prosessi, jossa käytetään suurta sulamisnopeutta)
- Täytelankahitsaus (Flux Cored Wire Welding)
- TIG-hitsaus (GTAW)
- Plasmavalokaarihitsaus

- Plasmaleikkaus
- Kaasuhitsaus
- Hiomatoiminto (Grind Mode)

Viisi sensoria.
Avautumisviive FadeTronic.
Katselualue on 6 kertaa laajempi kuin tavallisella 100 x 50 mm ADF vakiolinssillä.
Optrel re-charge: Maski toimii hitsauksesta lataavalla aurinkopaneelilla. ja li-ion akun voi ladata Micro-USB johdolla.
Optrel IsoFit pääosa.
Soveltuu myös pään yläpuolella tapahtuvaan sekä vaikeissa asennoissa hitsaamiseen.
Suunniteltu täydellisesti yhteensopivaksi Optrel Swiss Air moottoroidun puhallinhengityksensuojaimen kanssa käytettäessä (puolinaamarin kanssa; tässä maskissa ei ole puhallinliitäntää)

Sertifiointi:
EN 166. Luokka 1/1/1/2. EN397. CE. UKCA, EAC. ANSI Z87.1. AS/NZS.
Yhteensopiva myös pr ISO 16321 WIG+ -standardin kanssa ("pienen virran TIG-hitsaus")

Kokonaispaino: 890 g.

Tuotemerkki	Optrel
Tuotekoodi	1050.200
Suositushinta sis. alv	1160.00
GTIN/EAN	7640429871145
Tuoteryhmä	Silmiensuojaimet - Hitsausmaskit ja lasit - Hitsausmaskit automaattiset
Bruttopaino (kg)	1,05
Nettopaino (kg)	0,89
Sähkönumero	6313713
CN-nimike	65061000
Takuu (kuukautta)	24
Uutuustuote	Kyllä
UNSPSC	46181703
Alkuperämaa	CH
Luokittelu	Teollisuus
Myyntipakkaus korkeus (mm)	300
Myyntipakkaus leveys (mm)	270
Myyntipakkaus syvyys (mm)	250
