

READY 2 WORK SET 1 Aergo puhallin + Unimask



25



Tuote

Tuotekoodi:	300300
Viivakoodi:	9962000000002
Valmistaja:	Clean-Air

Tekniset tiedot

Paino:	0,001 kg
--------	----------

Paketti sisältää:

- Puhallinsuojain CleanAIR AerGO®, kasvonsuoja
- CleanAIR® UniMask harmaalla tekstiilitiivisteellä
- CleanAIR taipuisa ilmaletku QuickLock
- CleanAIR® Klar-pilot puhdistusneste (17 ml)
- Virtausindikaattori

Tuotteet pakattu kätevään muovisalkkuun.

Monipuolinen puhallinsuojain, joka suojaa käyttäjää haitallisilta ja vaarallisilta hiukkasilta. Suodatinyhdistelmää vaihtamalla AerGo suojaa sekä hiukkasilta että kaasuilta.

Edut:

- Ergonominen muoto ja kevyt paino 980 g.
- Yksikön litteä profiili, 65 mm.
- Kattava suojaus, suodattaa hiukkaset, kaasut ja höyryt.
- Käyttöaika jopa 10 tuntia (uudella suodattimella P R SL ja ilmanvirtaus 160 l/min), tehoakulla yli 20 tuntia.
- Lyhyt akun latausaika < 3 h.
- Säädetty ilmanvirtaus (160 l/min ja 210 l/min).
- Jatkuva ilmanvirtauksen säätö varmistaa suojaustason ja pidentää akun käyttöikää.
- Audiovisuaalinen ja värinäilytys varoittavat matalasta ilmanvirtauksesta ja akun liian alhaisesta varaustilasta.
- Yksinkertainen käyttö yhdellä painikkeella.
- Ergonominen ja miellyttävä vyö, joka on helppo vaihtaa ja puhdistaa.
- Ainutlaatuinen suodatinratkaisu, jonka ansiosta yksikkö on tiivis jokaisen suodatinvaihdon jälkeen.

Käyttöalueet:

- Soveltuu pölyisiin teollisuusympäristöihin, mukaan lukien ympäristöt, joissa esiintyy kaasuja ja höyryjä.

- Autoteollisuus, laivanrakennusteollisuus.
- Hitsaus, hionta, pintakäsittelyt.
- Rakennusteollisuus, maatalous.

Vastaa EN 12941 TH3 vaatimuksia.

Unimask

Kevyt, turvallinen ja helppokäyttöinen kasvonsuojain. Korkein hengityksensuojausluokka TH3. Kevyt, paino vain 380 g. Kasvo-osassa on hengitysilman sisäänvirtauksen säätö- ja ohjausmahdollisuus. Kasvotiivistemateriaaliksi on valittavissa pehmeä tekstiili tai neopreeni. Visiirissä on erittäin laaja näkökenttä ja huurtumisenestopinnoite. Visiiri on mekaanisesti erittäin kestävä, B- luokka. Varaosat nopeasti ja helposti irrotettavissa ja vaihdettavissa ilman työkaluja.

Kasvonsuojaa käytetään aina yhdessä puhaltimen tai paineilmajärjestelmän kanssa, sopiva malleihin CleanAIR® AerGO, Basic, Chemical 2F, Chemical 3F sekä Paineilmajärjestelmiin CleanAIR® Flow Master ja CleanAIR® Pressure.

Materiaali: Suojaimen runko; polyamidi, kasvotiiviste; neopreeni tai 3D-polyamidineulos ja visiiri; polykarbonaatti.

Käyttöalueet: Maalaus ja pintakäsittely, kemian- ja lääketeollisuus sekä laboratoriot.

Vastaa EN 166, luokka B vaatimuksia.

