

Swiss Air TH3P CP puhallin, Optrel



Tuote

Tuotekoodi: 4700.010
Viivakoodi: 0000000028516

Tekniset tiedot

Swiss Air -puhallinmallinen hengityksensuojainjärjestelmä TH3P hiukkassuodattimella. Täydellinen käyttövalmis pakkaus.

Pakkaus sisältää: Swiss Air moottoripuhallinyksikkö, TH3P hiukkassuodatin, letkujärjestelmä (sisältäen pää- ja niskahihnat), erittäin mukava ja paloturvallinen puolinaamari, Control Panel ohjausyksikkö, valjaat, akku ja laturi.

Ihanteellinen valinta hitsaukseen, leikkaamiseen, hiontaan, rakennusallalle, teollisuuteen, lääketeollisuuteen, maatalouteen jne.

Pääominaisuudet:

- Väljästi istuva tuulettuva puolinaamari, joka on valmistettu paloturvallisesta materiaalista, peittää suun ja nenän alueen kokonaan. Ylipaine tukee hengitystä ja estää väsymystä.
- Säädetty pääpanta sopii kaikenkokoisille, XS:stä XL:ään
- Ei tarvetta käyttäjälle tehdä tiiveysmittausta
- Yhteensopiva lähes kaikkien hitsausmaskien, työkypärien, ja muiden silmien- ja päänsuojainten kanssa mitä markkinoilta löytyy
- Päivitettävissä ABE1 kaasusuodattimella (ei sis.)
- Y-letku säädettyvällä niskahihnalla ja joustavilla letkuosilla ohjaa ilman suoraan puolinaamariin
- Erittäin kevyt (puhallinyksikkö vain 550 g)
- Olkavaljaat ergonomisesti täydelliseen painonjakoon
- Erittäin suorituskykyinen TH3-hiukkassuodatinyksikkö
- Innovatiivinen, erittäin litteä muotoilu: Paksuimmasta kohdasta puhallinyksikön paksuus vain 48 mm
- Kevyt ja mukava kantaa, erittäin tehokas käytössä
- Puhallinyksikössä automaattinen ilmavirtauksen jatkuva kalibrointi
- Power-akku tarjoaa keskeytymättömän työpäivän:
Käyttöaika taso 1 (vähintään 100 l/min): n.14 h.
Käyttöaika taso 2 (vähintään 115 l/min): n.12 h.
Käyttöaika taso 3 (vähintään 130 l/min): n.8 h.
Latausaika: n.6 h.

Control Panel ohjausyksikkö on sijoitettu turvallisesti ja helposti saataville valjaiden rintaosaan, jolloin kaikki tärkeät toiminnot ovat hallinnassa:

- Suodattimen tukkeutumisen/saastumisen ja akun varaustilan yleiskatsaus
- Portaattomasti säädetty ilmavirran ohjaus ja päälle/pois-kytkin
- Korkeus- ja lämpötilakompensaatio

Sertifiointi: EN 12941 A1, A2, TH3P R SL. CE, UKCA, EAC, TP TC 019/2011, AS / NZS 1716.

Varustettuna lisävarusteisella yhdistelmäsuodattimella: TH3 A1B1E1 P R SL. Käytettäessä lisävarusteisella Tight Fit puolinaamarilla: TM3, ja lisäksi yhdistelmäsuodattimella: EN 12942 (TM3 P R SL, A1B1E1 P R SL).

ATEX-sertifioitu. Soveltuu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa olosuhteissa:

II 3D Ex ic IIB T4 Dc

II 3G Ex ic IIB T4 Gc

Tuotemerkki	Optrel
Tuotekoodi	4700.010
Suositushinta sis. alv	2099.00
GTIN/EAN	7640127615935
Tuoteryhmä	Hengityssuojaimet - Puhaltimet, teollisuus - Puhaltimet, valmispakkaukset
Bruttopaino (kg)	3,65

Nettopaino (kg)	3,6
Sähkönumero	6313700
CN-nimike	90200000
Takuu (kuukautta)	24
Uutuustuote	Kyllä
UNSPSC	46182007
Alkuperämaa	CH
Luokittelu	Teollisuus

Myyntipakkaus korkeus (mm)	250
Myyntipakkaus leveys (mm)	250
Myyntipakkaus syvyys (mm)	310
