

## Hitsauspeite 600°C APOLLO 1xPU pinnoite 50x1m

---



**CEPRO**<sup>®</sup>  
LEADING IN WELDING SAFETY

### Tuote

Tuotekoodi: 56.50.02.1050  
Viivakoodi: 0000000033237  
Valmistaja: CEPRO

### Tekniset tiedot

Paino: 24,5 kg

Erittäin laadukas lasikuitukangas palosuojapeite joka ei rispaannu leikattaessa, jonka toisella puolella on harmaa, palonkestävä PU-pinnoite, johon on lisätty alumiinipigmenttejä liukastumisen estämiseksi ja kulumiskestävyyden parantamiseksi.



Kuvaus:

Apollo on lasikuitukangas, jonka toisella puolella on harmaa, palonkestävä PU-pinnoite, johon on lisätty alumiinipigmentejä liukastumisen estämiseksi ja kulumiskestävyyden parantamiseksi.

- Lasikuitukangas (filamentti), materiaalin paino 460 g/m<sup>2</sup>
  - Yksipuolinen PU-pinnoite
  - Lämmönkestävyys 550 °C, huippulämpötila n. 600 °C
  - Kevyet hitsaus- ja hiontatyöt
  - Soveltuu pystysuoraan käyttöön
  - A2, s1, d0, EN 13501-1 -hyväksytty, palamaton
- 

CEPRO suosittelee useiden kerrosten käyttöä parhaan suojan saavuttamiseksi. Käytä hitsauspeitteitä aina vähintään 15 asteen kulmassa. Ilmoitetut lämpötilat ovat vain suuntaa-antavia. Valitun tuotteen sopivuus on aina testattava etukäteen.

Tarkista hitsauspeitteet säännöllisesti repeämien ja muiden vaurioiden varalta. Vaihda vaurioituneet peitteet tarvittaessa.

Hitsauspeitteitä voidaan käyttää moniin tarkoituksiin, minkä vuoksi niiden käytöstä ei voida antaa takuuta.

Loppukäyttäjä on vastuussa siitä, että hän selvittää, onko hitsauspeite sopiva käytettäväksi tietyssä tilanteessa ja tarjoaako se riittävän suojan suoritettavan työn aikana.

CEPRO-hitsauspeitteet on ommeltu leikkausreunoista korkealaatuisella Kevlar-langalla

Apollo-tuotetta suositellaan pystysuoraan käyttöön, esimerkiksi hitsaus- ja hiomaverhona. Apollo ei sisällä asbestia.

