Kemppi Minarc EVO 180 puikkohitsauskone



27

Tuote	
Tuotekoodi:	61002180
Viivakoodi:	5515000000004
Valmistaja:	KEMPPI

Tekniset tiedot	
Paino:	5,4 kg
Takuu:	36 kk

TOIMITUSPAKETTI SISÄLTÄÄ MAADOITUS- JA PUIKKOKAAPELIT 3M, SEKÄ OLKAHIHNAN.

- Erinomainen hitsauksen laatu
- Sopii kaikille puikkotyypeille
- Voit käyttää pitkiä syöttövirtakaapeleita
- PFC-tekniikka takaa energiatehokkuuden
- Suuri hitsausteho ja hyvä käyttösuhde
- Kevyt kannettava hitsauslaite
- Vahvarakenteinen ja kestävä
- Tarkka Lift TIG -tekniikka
- Sopii sekä verkkovirta- että generaattorikäyttöön
- Kaukosäätömahdollisuus
- Kemppi 3 vuoden tuotetakuu osille ja työlle

Kempin hitsauslaitteet on suunniteltu teolliseen ammattikäyttöön ja ne on testattu sen mukaisesti. Korkean laadun takeena Kemppi tarjoaa asiakkailleen jopa kolmen vuoden maailmanlaajuisen takuun.

Kun olet ostanut hitsauslaitteesi Kempin edustajalta, myyjä on rekisteröinyt laitteesi takuurekisteritietokantaamme. Viimeistelemällä takuun rekisteröinnin Kempin My Fleet -palvelussa kahden kuukauden kuluessa ostopäivästä voit nauttia täydestä takuukaudesta, joka on enimmillään kolme vuotta. Jos käytät My Fleet -palvelua ensimmäisen kerran, järjestelmä luo automaattisesti sinulle tilin, kun rekisteröit laitteen.

Takuun rekisteröimisen jälkeen voit ladata laitteesi rekisteröintiasiakirjan, josta käy ilmi sovellettava takuukausi. Lisäksi takuutodistuksesi säilyy My Fleet -tililläsi, joten saat sen helposti käsiisi verkon kautta missä tahansa.

Tuotekoodi	
61002180	
Liitäntäjännite 1~ 50/60 Hz	
230 V ±15 % (AU 240 V ± 15 %)	
Liitäntäjännite 1~ 50/60 Hz	
230 V ±15 %	
Sulake, hidas	
16 A	
Sulake, hidas	
16 A	
Generaattorin vähimmäisteho	
5.5 kVA	
Kuormitettavuus (40 °C) TIG	
35 % ED, 180 A / 17.2 V	
Kuormitettavuus (40 °C) TIG	
100 % ED, 130 A / 15.2 V	

Kuormitettavuus (TIG) 35 % ED	
180 A/17.2 V	
Kuormitettavuus (TIG) 60 % ED	
150 A / 15 V	
Kuormitettavuus (TIG) 100 % ED	
130 A/15.2 V	
Kuormitettavuus (puikko) 30 % ED	
170 A/26.8 V (140AU: 28% ED 140 A/25.6 V)	
Kuormitettavuus (puikko) 60 % ED	
140 A / 25.6 V	
Kuormitettavuus (puikko) 100 % ED	
115 A/24.6 V (140AU: 80 A/23.2 V)	
Tyhjäkäyntijännite	
90 V (VRD 30 V; AU VRD 12 V)	
Tyhjäkäyntijännite	
90 V	
Hitsauspuikkojen koot	
1.5...4 mm	
Hitsauspuikkojen koot	
1.5...4.0 mm	
Hitsausalue (puikko)	
10 A/15 V - 170 A/32 V	
Hitsausalue (TIG)	
10 A/10 V - 180 A/30 V	
Liitäntäteho maksimivirralla 30 % ED puikko	

170 A / 5.7 kVA	
Liitäntäteho maksimivirralla 35 % ED TIG	
180 A / 4.0 kVA	
Tehokerroin 100 % ED	
0.99	
Hyötysuhde 100 % ED (puikko)	
84 %	
Käyttölämpötila	
–20...+40 °C	
Ulkomitat P x L x K	
361 x 139 x 267 mm	
Ulkomitat P x L x K	
361 × 139 × 267 mm	
Paino (ilman varusteita)	
5.4 kg	
Kotelointiluokka	
IP23S	
Standardit	
IEC 60974-1 IEC 60974-10 IEC 61000-3-12	
Paino (liitäntäkaapelin kanssa)	
5.85 kg	
EMC-luokka	
A	
Normit	
IEC 60974-1, -10, IEC 61000-3-12	