

Omnira COMBI Air hitsausmaski ilmastoitu



25



Tuote

Tuotekoodi:	703201
Viivakoodi:	0000000014830
Valmistaja:	Clean-Air

Tekniset tiedot

Paino:	1,017 kg
--------	----------

Ammattitason automaattisesti tummuva hitsauskypärä uudella säädettävällä ilmanjakelujärjestelmällä ja ylös käännettävällä hitsaussuojalla. Sopii useimpiin hitsaustöihin, kuten MIG/MAG, SMAW, TIG, plasmakaarihitsaus ja -leikkaus, hiilikaaritaltaus, kaasuhitsaus ja -leikkaus. Suuren, värittömän visiirin ansiosta sopii hyvin hiontaan. Maski suojaa käyttäjän silmiä ja kasvoja haitalliselta säteilyltä, kuten ultraviolett- (UV) ja infrapunasäteily (IR), sekä metalliroiskeilta ja lentäviltä siruilta.

Uuden ADF -kasetin True Colour -näyttö parantaa väriaistimusta ja tekee näkymästä aina erittäin selkeän. Kasetin optiset ominaisuudet ovat parhaat mahdolliset, luokat 1/1/1/1. Edut.

- Iso ADF True Colour-kasetti 110 x 90 mm.
- Perusnäkyvän kirkkaus 3 DIN. Hiontatilan hallinta kypärän ulkopuolelta.
- Tummuusaste säädettävissä 5-8 DIN ja 9-14 DIN.
- Tumentumisen herkkyyden säätö.
- Kirkastumisen viiveen säätö.
- Automaattinen sammutus, 30 min käytön jälkeen.
- Hionta-asetuksen valinta maskin ulkopuolisesta kytkimestä painamalla.
- Korkein suojausluokka TH3.
- Suojauskerroin (NPF): 500.
- Hyväksyntä: EN 379 1/1/1/1, EN 175 B, EN 12941 TH3, EN 14594 3B /NPF 200.
- Hiontavisiriiri: TR1 -EN166 1FT B K N.
- Paino: 1017 g.
- Käyttöalueet: Hitsausmaski ammattikäyttöön. Sopii lähes kaikkiin hitsaus- ja hiontatöihin.

Säädettävä ilmavirta

Yksilöllisen mukavuuden lisäämiseksi voit säätää ilmavirtaa kahdella vyöhykkeellä.

VYÖHYKE 1 - kypärän ulkopuolelta käytettävissä oleva säätönappi säätää ilman kanavan alaosasta tulevan ilman suuntaa.

VYÖHYKE 2 - kaksi muuta ulostuloa sijaitsevat kypärän yläosassa. Ilmavirran voimakkuutta voidaan säätää kypärän sisällä olevilla kahdella liikusäätimellä.



ADF S60F

- TRUE COLOUR TECHNOLOGY True color -teknologia Todellinen värinäyttö parantaa värituntemusta ja antaa erinomaisen selkeän kuvan koko ajan.
- KATSO LISÄÄ Suuri katselualue 98 x 62 mm
- KYMMENEN TUMMAA SÄVYTTÄ saatavilla erilaisiin hitsaustöihin
- NELJÄ ANTURIA vakaaseen valokaaren havaitsemiseen



