Omnira + CLEAN-AIR Moottoriyksikkö Basic EVO



25

Tuote	
Tuotekoodi:	810000CA-703201
Viivakoodi:	0000000016551
Valmistaja:	Clean-Air

Tekniset tiedot	
Paino:	1,4 kg

Täydellinen raitisilma paketti sis.

- Ilmastoitu Omnira hitsausmaski 703201
- ilmaletku Quick lock 710060
- Clean-Air Basic EVO puhallinpaketti 810000CA

Ammattitason automaattisesti tummuva hitsauskypärä uudella säädettävällä ilmanjakelujärjestelmällä ja ylös käännettävällä hitsaussuojalla. Sopii useimpiin hitsaustöihin, kuten MIG/MAG, SMAW, TIG, plasmakaarihitsaus ja -leikkaus, hiilikaaritalttaus, kaasuhitsaus ja -leikkaus. Suuren, värittömän visiirin ansiosta sopii hyvin hiontaan. Maski suojaa käyttäjän silmiä ja kasvoja haitalliselta säteilyltä, kuten ultravioletti- (UV) ja infrapunasäteily (IR), sekä metalliroiskeilta ja lentäviltä siruilta.
Uuden ADF -kasetin True Colour -näyttö parantaa väriaistimusta ja tekee näkymästä aina erittäin selkeän. Kasetin optiset ominaisuudet ovat parhaat mahdolliset, luokat 1/1/1/1. Edut.

- Iso ADF True Colour-kasetti 110 x 90 mm.
- Perusnäkymän kirkkaus 3 DIN. Hiontatilan hallinta kypärän ulkopuolelta.
- Tummuusaste säädettävissä 5–8 DIN ja 9–14 DIN.
- Tummentumisen herkkyyden säätö.
- Kirkastumisen viiveen säätö.
- Automaattinen sammutus, 30 min käytön jälkeen.
- Hionta-asetuksen valinta maskin ulkopuolisesta kytkimestä painamalla.
- Korkein suojausluokka TH3.
- Suojauskerroin (NPF): 500.
- Hyväksyntä: EN 379 1/1/1/1, EN 175 B, EN 12941 TH3, EN 14594 3B /NPF 200.
- Hiontavisiiri: TR1 -EN166 1FT B K N.
- Paino: 1017 g.
- Käyttöalueet: Hitsausmaski ammattikäyttöön. Sopii lähes kaikkiin hitsaus- ja hiontatöihin.

Säädettävä ilmavirta
Yksilöllisen mukavuuden lisäämiseksi voit säätää ilmavirtaa kahdella vyöhykkeellä.

VYÖHYKE 1 - kypärän ulkopuolelta käytettävissä oleva säätönuppi säätää ilmakanavan alaosasta tulevan ilman suuntaa.
VYÖHYKE 2 - kaksi muuta ulostuloa sijaitsevat kypärän yläosassa. Ilmavirran voimakkuutta voidaan säätää kypärän sisällä olevilla kahdella liukusäätimellä.



ADF S60F

- TRUE COLOUR TECHNOLOGY True color -teknologia Todellinen värinäyttö parantaa värituntemusta ja antaa erinomaisen selkeän kuvan koko ajan.
- KATSO LISÄÄ Suuri katselualue 98 x 62 mm
- KYMMENEN TUMMAA SÄVYTTÄ saatavilla erilaisiin hitsaustöihin
- NELJÄ ANTURIA vakaaseen valokaaren havaitsemiseen



Clean Air Basic EVO hengityksensuojain – kevyt, pieni ja paranneltu!
sis. Li-Ion akku, laturi, vyö leveä, P R S L suodatin ja puhallinindikaattori. (ei sisällä letkua)

- Paino 880 g
- Helppokäyttöinen moottoroitu hengityksensuojain
- Viisi virtausasentoa 170-240 L/min
- Toiminta-aika jopa 10 tuntia/lataus(4-5h)
- Hyväksyntä EN 12941 TH3

Kuvaus

Clean Air EVO moottoriyksikön tehokas P3-suodatin poistaa ilmasta epäpuhtaudet, ja puhaltaa hitsaajan kasvosuojaimeen suodattettua ilmaa. P3-suodatin poistaa ilmasta kiinteät ja nestemäiset hiukkaset mm. pölyt, hitsaushuurut, mikro-organismit, radioaktiiviset hiukkaset ja sumut.

Puhaltimen viilentävä ilmavirtaus helpottaa myös työskentelyä kuumissa olosuhteissa, ja estää kasvosuojaimen lasin huurtumista.
Puhallin kiinnitetään käyttäjän vyötärölle pehmustetulla tukivyöllä. Clean Air takaa hyvän suojauksen vaativissakin paikoissa.

Pitkäaikaistutkimuksen tuloksena paremman näköinen ja uusimmalla teknologialla varustettu raitisilmapuhallin. Kaikki tämä ja paljon muuta kilpailukykyiseen hintaan.

Uudessa puhaltimessa:

- Yhtenäinen letkuliitin kaikissa CleanAIR:in puhaltimissa
- Uusi näyttö ilmoittaa kätevästi suodattimen tukkeutumisen, ilmavirran voimakkuuden ja akun varaustason
- Paranneltu suojakansi on yhteensopiva myös vanhan Basic 2000:nen kanssa
- Uudistunut suodatin käy myös vanhaan malliin
- Uusi hiiliharjaton ja tehokkaampi moottori
- Akku päivitetty uuteen Li-Ion malliin, jossa suurempi kapasiteetti ja pikalataus(täyteen lataus alle 5h)