

## Hiukkassuojain, FFP2 venttiilillinen 8822 3M



### Tuote

Tuotekoodi:	8822
Viivakoodi:	1127000000003

### Tekniset tiedot

Paino:	0,001 kg
--------	----------

### Tärkeimmät ominaisuudet

- Suojaa vaarallisilta pölyiltä ja sumuilta suojausluokan FFP2 (NSK 10) vaatimusten mukaisesti
- Klassinen kuppimallinen hengityssuojain on ollut markkinoilla jo yli 40 vuotta
- 3M™ Cool Flow™ -ulohengitysventtiili vähentää lämmön kertymistä suojaimen sisälle
- Kevyt kahdella nauhalla kiinnitettävä suojain, jonka vaahtomuovinen nenäosa ja nenäpuristin parantavat käyttömukavuutta ja säädettävyyttä
- Kestävä ja muodossaan pysyvä sisärakenne
- Yhteensopiva 3M:n suojalasien ja kuulonsuojainten kanssa
- Saatavilla myös pieniä pakkauskokoja
- Valmistettu Isossa-Britanniassa

3M™ 8000 -sarjan hiukkassuojaimet ovat kevyitä kuppimallisia hengityssuojaimia, joissa on kaksi kiinnitysnauhaa. Niitä on saatavana suojausluokkien FFP1, FFP2 ja FFP3 vaatimukset täyttävänä malleina. Kupera muoto, pehmeä nenätiiviste ja säädettävä nenäpuristin takaavat, että suojaimet istuvat miellyttävästi monenkokoisille kasvoille.

3M™ 8000 -sarjan hiukkassuojaimet suojaavat hienojakoiselta pölyltä ja sumulta. Kestävästä kuppimallisesta hengityssuojaimesta on saatavana suojausluokkien FFP1, FFP2 ja FFP3 vaatimukset täyttävät mallit, ja sen pehmeä sisus takaa käyttömukavuuden koko työvuoron ajaksi. Kevyt kahdella nauhalla kiinnitettävä suojain, jossa on nenäpuristin, pehmeä reuna (kasvoja koskettava osa) ja pehmeä nenätiiviste, istuu hyvin monenmuotoisille kasvoille. 3M:n edistyskellinen elektreettimateriaali (AEM, suodatinmateriaali), helpottaa hengittämistä, minkä lisäksi tietyissä sarjan malleissa on 3M™ Cool Flow™ -ulohengitysventtiili, joka vähentää lämmön kertymistä suojaimen sisälle kuumissa ja kosteissa olosuhteissa työskenneltäessä. Punotut värikoodatut nauhasot auttavat tunnistamaan suojausluokan: FFP1 (NSK 4) on keltainen, FFP2 (NSK 10) on sininen ja FFP3 (NSK 50) on punainen. Yhteensopiva 3M-suojalasien ja -kuulonsuojainten kanssa.

#### Suosittelut käyttökohteet

- Suojaa vaarallisilta pölyiltä ja sumuilta
- 

Cool Flow™ uloshengitysventtiili	Kyllä
Haitallisen hajun poisto ( < OSHA PEL)	Enintään 12 x TLV
Hengityslaitteen koko	Vakio
Hengityssuojaimen tyyppi	Kuppi muotoinen
Noudatettavat tekniset tiedot	CE-hyväksytty
Rekisteröity lääketieteellinen laite	Ei
Suojaustaso	FFP2
Tuotemerkit	3M™
Uloshengitysventtiili	Kyllä

