

ULTIMA-TIG ELEKTRODIN TEROITUSLAITE 230V-50Hz**inelco
grinders****Tuote**

Tuotekoodi:	88897022
Viivakoodi:	6726000000003
Valmistaja:	INELCO

Tekniset tiedot

Paino:	0,001 kg
--------	----------

Suurta tarkkuutta vaativiin Volframi elektrodien hionta tarpeisiin TIG-hitsauksessa.

ULTIMA-TIG mukana tulee 2 metrin verkojohto, 250ml pullo hionta nestettä, timanttilaikka, elektrodi kiristimiä (1,6 mm, 2,4mm, 3,2 mm), elektrodin pidike, kertakäyttöinen tyhjennys astia nesteelle ja ruostumatonta terästä olevaan alusta. ULTIMA-TIG on CE-merkitty ja täyttää kaikki EU:n nykyiset määräyksiä.

Kone toimitetaan valmiiksi kasattuna ja käyttövalmiina.

Lisävarusteena saatavilla Autogrind automaattipyöritys sekä muille halkaisijoille elektrodinpitimet (0,8-4,0mm) sekä elektrodinpidin lyhyille alle 8mm elektrodeille, mm. robotille ja orbitaalihitsaukseen.

Inelco Grindersin patentoitu märkähiontalaite elektrodin teroitukseen.

ULTIMA-TIG ELEKTRODIN TEROITUSLAITE 230V-50Hz

- Ympäristöystävällinen vaihdettava pölynkeräyssäiliö
- Tarkka teroituskulman asetus
- Teroituspituuden helppo asetus, minimoi teroituskulman
- Hiontapinta erittäin sileä ja tasainen, varmistaa hyvän syttyvyyden ja stabiili valokaari
- Elektrodin teroitusvälit pitenee

Tekniset tiedot:

Elektrodin koko: Ø 0,8 – 4,0 mm

Min. pituus: 15mm vakiopitimitellä (8mm lyhyellä pitimitellä, lisävaruste)

Teroituskulma: 7,5° – 90° (yhtä kuin 15° – 180° kärkikulma)

Moottori: 110V-50/60 Hz, 220V-50/60Hz – 280W

Moottorin nopeus: 8500 rpm

Hionta nopeus: 44 m/sek

Lisävarusteena saatavilla Autogrind automaattipyörin sekä muille halkaisijoille elektrodinpitimet (0,8-4,0mm) sekä elektrodinpidin lyhyille alle 8mm elektrodeille, mm. robotille ja orbitaalihitsaukseen.

ULTIMA-TIG - ympäristöystävällistä elektrodin teroitusta TIG-hitsaukseen.