

ULTIMA-TIG-CUT ELEKTRODIN TEROITUSLAITE



inelco
grinders

Tuote

Tuotekoodi:	88897522
Viivakoodi:	6727000000000
Valmistaja:	INELCO

Tekniset tiedot

Paino:	0,001 kg
--------	----------

Suurta tarkkuutta vaativiin Volframi elektrodien hionta ja katkaisu tarpeisiin TIG-hitsauksessa.

ULTIMA-TIG-CUT mukana tulee 2 metrin verkkojohto, 250ml pullo hionta nestettä, timanttilaikka, katkaisulaite, elektrodi kiristimiä (1,6 mm, 2,4mm, 3,2 mm), elektrodin pidike, kertakäyttöinen tyhjennys astia nesteelle ja ruostumatonta terästä olevaan alusta.

ULTIMA-TIG-CUT on CE-merkitty ja täyttää kaikki EU: n nykyiset määräyksiä.

Kone toimitetaan valmiiksi kasattuna ja käyttövalmiina.

Lisävarusteena saatavilla Autogrind automaattipyörin sekä muille halkaisijoille elektrodinpitimet (0,8-4,0mm) sekä elektrodinpidin lyhyille alle 8mm elektrodeille, mm. robotile ja orbitaalihitsaukseen.

Inelco Grindersin patentoitu märkähiontalaite elektrodin teroitukseen ja katkaisuun.

- Ympäristöystävällinen vaihdettava pölynkeräyssäiliö
- Tarkka teroituskulman asetus
- Teroituspituuden helppo asetus, minimoi teroituskulman
- Hiontapinta erittäin sileä ja tasainen, varmistaa hyvän syttyvyyden ja stabiili valokaari
- Elektrodin teroitusvälit pitenee

Tekniset tiedot:

Elektrodin koko: Ø 0,8 – 4,0 mm

Min. pituus: 15mm vakiopitimellä (8mm lyhyellä pitimillä, lisävaruste)

Teroituskulma: 7,5° – 90° (yhtä kuin 15° – 180° kärkikulma)

Moottori: 110V-50/60 Hz, 220V-50/60Hz – 280W

Moottorin nopeus: 8500 rpm

Hionta nopeus: 44 m/sek

Lisävarusteena saatavilla Autogrind automaattipyörin sekä muille halkaisijoille elektrodinpitimet (0,8-4,0mm) sekä elektrodinpidin lyhyille alle 8mm elektrodeille, mm. orbitaalihitsaukseen.

ULTIMA-TIG - ympäristöystävällistä elektrodin teroitusta TIG-hitsaukseen.

