# Parweld automaattimaski 5-13 XR938H EAGLE



40

| Tuote | |
|---|---|
| Tuotekoodi: | XR938H/E |
| Viivakoodi: | 9459000000007 |

| Tekniset tiedot | |
|---|---|
| Paino: | 0,47 kg |

Uusi Parweld XR938H True Color automaattimaski DIN 5-13
Maskissa suuri True Color automaattikasetti, hionta toiminnolla sekä palautusajan- ja herkkyydensäädöllä.

XR938H on sekä ohut että kevyt. Valmistettu korkealuokkaisesta polyamidi nailonmateriaalista, joka takaa kypärän korkea tasoisen mukavuuden ja kestävyyden. Metalliväri viimeistely takaa maksimaalisen lämmön heijastuksen.

Maskissa valokennon lisäksi vaihdettava CR2450 patteri sekä paikka suurentavalle diopteri lasille.
Paino ainoastaan 470g

Näkökenttä: 100 mm x 52 mm
Virtalähde: Aurinkokennot sekä vaihdettavat paristot CR2450
Kytkentäaika vaaleasta tummaan 1 / 30.000 sekuntia
Säilytyslämpötila: -20 ° C: sta + 70 ° C
Toimintalämpötila: –10° C: sta + 60 ° C
Maskin materiaali High Impact Polyamidi Nylon
Kokonaispaino: 470g
Käyttölämpötila: -5 ° C: sta + 55 ° C (23 ° F 131 ° F)
standardi: CE, BS EN 379: BS EN 175: BS EN 166

Suojaa koko kasvot
Kaareva muotoilu, jossa on selkeä roiskesuoja optiikka, tarjoaa maksimaalisen näkyvyyden. Kypärä on täysin

säädettävissä kaikkiin pään ja vartalo tyyppeihin ja suojaa hyvin myös kaulan alueen.

Nopea kytkentä
Maski on automaattisesti päälle kytkeytyvä sekä automaattinen tummennus vaihtaa vaaleasta tummaan 1/30 000 sekunnissa ja tarjoaa jatkuvan silmiensuojauksen UV- ja IR-säteilyltä.
Hiomakytkin sijaitsee kätevästi kypärän ulkopuolella. Kytkin lukitsee suodattimen valoisaan tilaan (DIN 4), jotta kypärää voidaan käyttää hiomatarkoituksessa.
Automaattikasetti käyttää aurinkokennoa,  jossa on vaihdettava varaparisto.

Maskissa on 4 anturia, jotka reagoivat itsenäisesti hitsauskaaren syttymiseen.
Herkkyydensäätö nuppi sijaitsee kypärän sisäpuolella ja mahdollistaa kypärän säätämisen eri ympäristön valaistustasoihin.
Parweld-automaattikaseteissa on Shade 4 -valotila, joka sopii erinomaisesti hitsauksen aloittamiseen.

Täyttää eurooppalaiset standardit
XR938H True Color Light Reactive Welding and Grinding Helmet on riippumattomasti sertifioitu BS EN 379 ja BS EN 175, EN 166, BS EN 379: 2003 + A1: 2009, BS EN 175: 1997, BS EN 166: 2002 mukaan.

Ominaisuudet

- True color automaattikasetti
- Ohut ja kevyt
- Sopii TIG-hitsaukseen
- Automaattinen vaaleasta tummaan 1/30,000 /s
- Tummuudensäätö DIN 5-13
- Herkkyyden säätö
- Hiontatoiminto
- Tummasta vaaleaan palautusajan säätö 0,1-1,0 sekuntia
- Ulompi Suojalasi yhteensopiva edellisten mallien kanssa
- Automaattinen Virta päälle / pois
- Katselualue 100mm x 52 mm
- UV / IR suoja DIN 16 asti