Parweld XTM-256i synerginen MIG-hitsauskone



25

Tuote	
Tuotekoodi:	XTM256I-P1
Viivakoodi:	0000000031776
Valmistaja:	PARWELD

Tekniset tiedot	
Paino:	39 kg
Takuu:	36 kk

Konepaketti sisältää:

- SB-25/4m MIG-poltin
- Maadoituskaapeli 3m
- Kaasuletku
- Pistotulppa
- Syöttöpyörät 0,8/1,0 mm koneessa

XTM 256i kolmivaiheinen MIG-invertteri on suorituskykyinen moniprosessivirtalähde, joka pystyy MIG-, Lift TIG- ja MMA-hitsaukseen.

Digitaaliset LED-näytöt näyttävät kaikki parametrit ja tiedot reaaliajassa.
Koneessa on sisäänrakennettu synerginen ohjaus, joten hitsausparametrit säätyvät automaattisesti, kun virtaa muutetaan, mikä tekee käytöstä helppoa.
Fe, Ss, Al langoille valmiit synergia ohjelmat 0,6 – 1,2 mm jotka voidaan hitsata helposti.

Lift TIG-hitsauksessa TIG-polttimen napista painalla, kaasunvirtaus kännistyy sekä kone antaa virran TIG-elektrodille joka syttyy koskettamalla hitsattavaa kappaletta.
(TIG-poltin tilattava erikseen)

- 400V kolmivaiheinen Multi-prosessi MIG/TIG/MMA
- Nopea ja helppo hitsausprosessin, materiaalin ja langan koon valinta
- Synerginen ohjaus
- 2T/4T hitsaus
- Parametrien ja tietojen reaaliaikainen näyttö
- Pehmeä kytkentätekniikka parantaa tehokkuutta
- Kirkas visiiri suojaa etupaneelin hallintalaitteita
- Toimitetaan valmiiksi koottuna vaunuun, jossa on varaosalaatikko
- Yhdistelmä kone, toimii puikolla sekä Lift TIG

Takuu 3 vuotta varaosille

Pirkka-Hitsi Oy on Parweld hitsauskoneiden maahantuoja.
Toimimme Parweld hitsauskoneiden takuu huoltoliikkeenä ja varastoimme hitsauskoneiden varaosat.

TEKNISET TIEDOT

Mitat (L x S x K mm) 660 x 280 x 500
Kuormitus 250A @35%
Kotelon suojaus IP23S
Langansyöttö 4R
Generaattorin koko 13 KVA
Tulojännite 400V 3P
KVA 11.6
Koneen tyyppi Invertteri
Maksimivirta 250A
Sulakkeen vähimmäiskoko 20A
Kelan koko 300mm
Virtalähteen paino (kg) 23
Lanka koko 0.6mm-1.2mm
Takuu 3 vuotta varaosille