

Parweld XTM-356i synerginen MIG-hitsauskone



Tuote

Tuotekoodi:	XTM356I-P1
Viivakoodi:	000000031783
Valmistaja:	PARWELD

Tekniset tiedot

Paino:	39 kg
Takuu:	36 kk

25

Konepaketti sisältää:

- SB-36/4m MIG-poltin
- Maadoituskaapeli
- Kaasuletku
- Pistotulppa
- Syöttöpyörät 0,8/1,0 mm koneessa
- Käyttöohjekirja

XTM 356i kolmivaiheinen 350A MIG-invertteri on suorituskykyinen moniprosessivirtalähde, joka pystyy MIG-, Lift TIG- ja MMA-hitsaukseen.

Digitaaliset LED-näytöt näyttävät kaikki parametrit ja tiedot reaaliajassa.

Koneessa on sisäänrakennettu synerginen ohjaus, joten hitsausparametrit säätävät automaattisesti, kun virtaa

muutetaan, mikä tekee käytöstä helppoa.

Fe, Ss, Al langoille valmiit synergia ohjelmat 0,6 - 1,2 mm jotka voidaan hitsata helposti.

Lift TIG-hitsauksessa TIG-polttimen napista painalla, kaasunvirtaus kännistyy sekä kone antaa virran TIG-elektrodille joka syttyy koskettamalla hitsattavaa kappaletta.

(TIG-poltin tilattava erikseen)

-
- 400V kolmivaiheinen Multi-prosessi MIG/TIG/MMA
 - Nopea ja helppo hitsausprosessin, materiaalin ja langan koon valinta
 - Synerginen ohjaus
 - 2T/4T hitsaus
 - Parametrien ja tietojen reaaliaikainen näyttö
 - Pehmeä kytkentäteknikka parantaa tehokkuutta
 - Kirkas visiiri suojaa etupaneelin hallintalaitteita
 - Toimitetaan valmiiksi koottuna vaunuun, jossa on varaosalaatikko
 - Yhdistelmä kone, toimii puikolla sekä Lift TIG
 - Lisävarusteena saatava vedenkiertolaite sopii vaunuun laatikon tilalle. (XTS906)

Takuu 3 vuotta varaosille

Pirkka-Hitsi Oy on Parweld hitsauskoneiden maahantuoja.

Toimimme Parweld hitsauskoneiden takuu huoltoliikkeenä ja varastoimme hitsauskoneiden varaosat.

TEKNISET TIEDOT

Mitat (L x S x K mm) 690 x 280 x 500

Kuormitus 350A @40%

Kotelon suojaus IP23S

Langansyöttö 4R

Generaattorin koko 18 KVA

Tulojännite 400V 3P

KVA 15.9

Koneen tyyppi Invertteri

Maksimivirta 350A

Sulakkeen vähimmäiskoko 32A

Kelan koko 300mm

Virtalähteen paino (kg) 24.5

Lanka koko 0.6mm-1.2mm

