

Parweld XTP 105i plasmaleikkuri



Tuote

Tuotekoodi:	XTP105
Viivakoodi:	0000000035279
Valmistaja:	PARWELD

Tekniset tiedot

Paino:	25 kg
Takuu:	36 kk

Uusi kolmivaiheinen 400V **XTP105i-invertteriplasmaleikkuri** korvaa **XTP103-koneen**. **XTP105i:** ssä on CNC-käyttöliittymä automaattista käyttöä varten, se on generaattoriystävällinen ja kykenee 100A @ 100 %:n käyttöasteeseen.

Konepakettiin sisältyy:

- XTY125 plasmapoltin 6m
- Maadoituskaapeli 3m
- Kaasuletku
- Verkkojohto (3m) 32A pistokkeella

XTP105i Ominaisuudet

- Leikkaa mitä tahansa metallia
- Tuotantoleikkaus jopa 30 mm
- Katkaisuleikkaus 50 mm:iin asti
- Verkkoleikkaustila
- HF-käynnistys
- CNC-käyttöliittymä automaattista käyttöä varten

- Generaattori ystävällinen
- Automaattinen ylijännitesuojaus
- Automaattinen ylivirtasuojaus
- Sisäänrakennettu paineensäädin
- Sisäänrakennettu painemittari

Säädettävä teho

XTP 105:n säädettävä teho tekee siitä ihanteellisen jopa 30 mm:n paksuisten metallien leikkaamiseen. Portaaton tehonsäädön avulla teho voidaan säätää leikkausreunojen kuona-aineiden minimoimiseksi.

Ohjauskaari voidaan asettaa syttymään automaattisesti uudelleen, mikä mahdollistaa helpon verkko- tai rei'itettyjen materiaalien leikkaamisen. Ei HF-sytytysvaihtoehto minimoi elektronisten järjestelmien häiriöriskin.

Generaattoriystävällinen

XTP 105 pystyy selviytymään +/-15 %:n vaihtelevista tuloista, ja sitä voidaan käyttää useimpien generaattoreiden kanssa.

Laite on sijoitettu metallikoteloon, jossa on kantokahvat.

XTP105i Tekniset tiedot

- *Tulojännite* = **400V**
- *Käyttövirta* = **100A @ 100 %**
- *Sulakkeen vähimmäisteho* = **32A**
- *KVA* = **13**
- *Kotelointisuojaus* = **IP23S**

- *Vaihe* = **3P**
- *Lähtövirta* = **20-100A**
- *Käynnistysmenetelmä* = **oikosulku**
- *Tulovirta (Eff)* = **21,6A**
- *Generaattorin koko** = **15**

- *Valmistettu* **ISO/IEC 60974-1, ISO/IEC 60974-6 ja RoHS-yhteensopiva.**

**Generator vaatii AVC:n Vaatii kompressorin, joka pystyy tuottamaan 200 LPM @ 5 Bar, 7 CFM @ 75 PSI.*
