

Parweld XTT212DI TIG-hitsauskone AC/DC, 4m



20



Tuote

Tuotekoodi:	XTT212DI-P1
Viivakoodi:	0000000040068
Valmistaja:	PARWELD

Tekniset tiedot

Paino:	12 kg
Takuu:	36 kk

Parweld uusi malli XTT212Di Digital on yksivaiheinen AC/DC-pulssitoiminen TIG-invertteri. Kone soveltuu HF TIG-, Lift TIG- ja MMA-hitsaukseen. Tässä kaksijännitteisessä (110V/230V) kompaktissa ja kevyessä laitteessa on monikielinen digitaalinen käyttöliittymä, jonka avulla pääset nopeasti oikeaan koneen asetukseen minimaalisella prosessituntemuksella työmaalla tai korjaamolla. TIG-tilassa oleva synerginen ohjausvaihtoehto yksinkertaistaa asetusprosessia entisestään. Kunkin prosessin lisäasetukset ovat käytettävissä etupaneelistä. Käytössä on myös muistivaihtoehto, jonka avulla voit tallentaa ja palauttaa enintään 6 hitsaustyötä. Invertteritekniikka säästää merkittävästi virtaa perinteisiin muuntajapohjaisiin koneisiin verrattuna. XTS 908 -yksikön lisälaitte mahdollistaa TIG-virtalähdekoneen vesijäähdytyksen.

Koneessa vakiona notkea ja laadukas kaukosäätö TIG-poltin sekä jalkapoljin auttamaan alumiinin hitsausta.

Konepaketti sisältää:

- WP-17fx/4m TIG-poltin kaukosäätimellä
- Maadoituskaapeli
- Kaasuletku
- Jalkapoljin

Tärkeimmät ominaisuudet sisältävät:

- Pulssitoiminto erinomaisen valokaaren hallinnan varmistamiseksi
 - Neliöaalto AC TIG
 - TIG-hitsaa mitä tahansa metallia 6 mm:iin asti.
 - Säädetty taajuus nopeuttaa hitsausta
 - Saatavana lisävarusteena vesijäähdytin
-

TEKNISET TIEDOT:

Paino: 12 kg

Mitat: 460 x 170 x 320 mm

Vaihe: Yksivaiheinen

Koneen tyyli: Kannettava

Koneen tyyppi: Inverter

Suurin virta: 200A DC

Lähtövirta 230V:lle: 5-200A DC, 10-200A AC

Lähtövirta 110V:lle: 5-140A DC, 10-140A AC

Käyttökierros (230V): 200A @ 30% käyttökierros

Käyttökierros (110V): 140A @ 40 % käyttökierros

Tulojännite: 110V 1P, 230V 1P

Tulovirta (Eff): 17,5A, 21A

Lähtö: AC, DC

Pulssitaajuus: 0.5-200Hz

AC-taajuus: 50-250Hz

Sulakkeen vähimmäisarvo: 16A, 32A

KVA: 6.4

Generaattorin koko (edellyttää AVC:tä): 9 KVA

Erityisominaisuudet: 2T/4T-liipaisimen lukitus, Lift TIG ja MMA, Pulse TIG -toiminto parempaan kaaren hallintaan, TIG-tila, HF TIG, synerginen ohjaus TIG-hitsaukseen.

Takuu: 3 vuoden takuu

Vastaa IP23S, ISO/IEC 60974-1, ISO/IEC 60974-6 ja RoHS-vaatimuksia.

Pirkka-Hitsi Oy on Parweld hitsauskoneiden maahantuoja.

Toimimme Parweld hitsauskoneiden takuuhuoltoliikkeenä ja varastoimme hitsauskoneiden varaosat.

